



## REKA LED


Фасадный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
COB				IP 54	0,5m	
[°C] -15÷35			[mm] 1			



	[W]	[lm]	Tc [K]				
REKA LED EL 7W-L-GR	<b>28990</b>	7	max 360	4000	для установки на стене	графитовый	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-O-GR	<b>28991</b>	7	max 380	4000	для установки на стене	графитовый	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-L-W	<b>28992</b>	7	max 500	4000	для установки на стене	белый	вверх и вниз
REKA LED EL 7W-O-W	<b>28993</b>	7	max 510	4000	для установки на стене	белый	вверх и вниз



Основным преимуществом светодиодов Kanlux REKA LED является использование светодиодов, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересен световой эффект, который создает лампа при включении, а также свободная регулировка светового потока с помощью маскирующих заслонок. Kanlux REKA LED может использоваться для освещения фасадов зданий.

- Регулировка угла свечения
- Материал корпуса: сплав алюминия

## REKA LED

Фасадный светильник




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O-W