

НКП03У, ЛКП03У, ДКП03У

ТУ У 31.5-21167170-003-2003



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа накаливания • (E27) 60 лампа люминесцентная компактная с ЭПРА • (E27) 13 лампа светодиодная • (E27) 6; 7; 8
напряжение питания номинал., В.....	220 АС; 24 АС
степень пылевлагозащиты.....	IP20
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	220В - І 24В - ІІІ
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	М8
температура окружающей среды.....	НКП, ДКП: -30°С...+40°С (УХЛ4) ЛКП: -10°С...+40°С (УХЛ4)



Для местного освещения рабочих зон металлорежущих станков и другого оборудования, а также для освещения рабочих мест в мастерских и т.п.

Корпус осветительного блока: высокопрочная пластмасса.
Отражатель осветительного блока: листовая сталь.
Гибкая стойка: стальная пружинная проволока первого класса.
Основание: листовая сталь.

Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.


Источник света:
• лампы накаливания типа МО24-60 (24В), Б-230-60 (220В)
• компактные с встроенным ЭПРА люминесцентные лампы с цоколем E27
• светодиодные лампы типа СДЛ-6-E27, СДЛ-7-E27, СДЛ-8-E27 (Газотрон-люкс), LED 6, LED 7, LED 8 (Osram)
или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ: гибкая стойка позволяет направлять свет в любое требуемое для работы место.

Способ монтажа: на опорную поверхность с помощью шурупов Ø5мм, резьбовых шпилек, винтов или болтов М5.
Электроподключение - индивидуальное кабелем Ø4...9мм или проводами (сечение жил 1,5...2,5мм²).

Пример для заказа: **ВАТРА НКП03У-60-002 УХЛ4**

расшифровка модификации: ←
1 цифра • 0- напряжение 24В
1- напряжение 220В
2 цифра • 0- с выключателем, без кабельного ввода
3 цифра • номинальная длина стойки, (L):
1- 250мм
2- 410мм
3- 545мм
4- 650мм



Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Защитный угол	Освещенность на расстоянии 0,3м, лк		Масса, кг ±10%
						в круге Ø 0,1м	в круге Ø 0,3м	
НКП03У-60-001 УХЛ4	24 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	0,8
НКП03У-60-002 УХЛ4	24 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	0,9
НКП03У-60-003 УХЛ4	24 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	1
НКП03У-60-004 УХЛ4	24 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	1,2
НКП03У-60-101 УХЛ4	220 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	0,9
НКП03У-60-102 УХЛ4	220 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	1
НКП03У-60-103 УХЛ4	220 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	1,1
НКП03У-60-104 УХЛ4	220 АС	IP20	IncL	E27	10°	1200	500	1,3
ЛКП03У-13-101 УХЛ4	220 АС	IP20	CFL	E27	5°	1100	600	0,9
ЛКП03У-13-102 УХЛ4	220 АС	IP20	CFL	E27	5°	1100	600	1
ЛКП03У-13-103 УХЛ4	220 АС	IP20	CFL	E27	5°	1100	600	1,1
ЛКП03У-13-104 УХЛ4	220 АС	IP20	CFL	E27	5°	1100	600	1,3
ДКП03У-6-101 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	800	400	0,95
ДКП03У-6-102 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	800	400	0,95
ДКП03У-6-103 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	800	400	1,2
ДКП03У-6-104 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	800	400	1,2
ДКП03У-7-101 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1000	450	0,95
ДКП03У-7-102 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1000	450	0,95
ДКП03У-7-103 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1000	450	1,2
ДКП03У-7-104 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1000	450	1,2
ДКП03У-8-101 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1200	500	1,05
ДКП03У-8-102 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1200	500	1,05
ДКП03У-8-103 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1200	500	1,3
ДКП03У-8-104 УХЛ4	220 АС	IP20	LED	E27	15°	1200	500	1,3