

theRonda S360-110 DALI UP WH

Арт. №: 2080580

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения
Датчики движения Для помещений

Описание

- Пассивный инфракрасный датчик присутствия для установки на потолок, DALI-2 сертифицирован
- Круглая зона обнаружения, 360°. Диаметр 8 м.
- 1 канал DALI-2. До 50 DALI электронных балластов можно подключить к одному датчику
- Технология DALI-2 в соответствии с IEC 62386, части 101 и 103
- Вход для подключения кнопок для ручного включения/выключения освещения, а также регулировки яркости (диммирования)
- Использование обычных выключателей для максимально удобного проектирования
- Коммутация on/off или диммирование, в том числе с поддержанием постоянной освещенности (Constantlight control) и «Дежурным режимом» (Stand-by)
- Полностью автоматический или полуавтоматический режимы управления освещением
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Автонастройка порога срабатывания с помощью пульта ДУ или кнопки
- Установка коэффициента коррекции помещения (Автоматическая регулировка измерения освещенности)
- Калибровка канала измерения освещенности
- Функция «Кратковременное присутствие». Автоматическое уменьшение времени задержки отключения в случае кратковременного присутствия
- Самообучающаяся задержка отключения
- Крайне простая и быстрая установка режима энергосбережения с помощью новой функции «Eco plus»
- Ручное управления с помощью выключателя или пульта ДУ
- Функция «Тест» для освещения
- Функция «Тест» для присутствия
- Возможность записи двух сценариев освещения
- Настраиваемая чувствительность
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью накладок на линзу
- До 10 датчиков можно подключить в режиме Master/Master или Master/Slave - для использования в больших помещениях с несколькими или одной группами освещения



theRonda S360-110 DALI UP WH

Арт. №: 2080580


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

theRonda S360-110 DALI UP WH	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 4 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	DALI
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,4 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	10 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s – 60 min
Время режима ожидания	0 s – 60 min / на
Освещение	
Яркость в режиме ожидания	1 – 25 %

theRonda S360-110 DALI UP WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Управляющий выход	100 mA
Выход «Освещение»	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения



Зона обнаружения


Высота установки [A]	Сидящие люди [S]	Диагональ [T]	Head on to [R]
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

theRonda S360-110 DALI UP WH

Арт. №: 2080580

theben
energy saving comfort


Зона обнаружения



Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180

Высота установки (A)	Диагональ (T)	Head on to (R)	Сидящие люди (S)
2,5 m	50 m ² 8 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	79 m ² 10 m	71 m ² 9,5 m	

Чертежи



theRonda S360-110 DALI UP WH

Арт. №: 2080580

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910



theSenda S
Арт. №: 9070911



Ceiling installation box 73A
Арт. №: 9070917


Surface frame 110A WH
Арт. №: 9070912



Masking clip
Арт. №: 9070921



QuickSafe
Арт. №: 9070531



theSenda B
Арт. №: 9070985



Cover 110 GR
Арт. №: 9070591



Ceiling installation box 68A
Арт. №: 9070992

