

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА серії TY08F



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Світлосигнальна арматура серії TY08F АСКО-УКРЕМ (далі – світлоарматура) призначена для світлової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання. Застосовується в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні у несприятливих умовах.

2. Матеріал корпусу: анодована латунь.


3. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 230
	DC	24
Струм споживання, мА		15
Тип індикатора		світлодіод
Ресурс, год		$\leq 5 \times 10^4$
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP67
Ступінь захисту від механічних впливів		IK10
Монтажний діаметр, мм		8
Спосіб монтажу		під пайку

4. Електрична схема



5. Габаритні та установчі розміри



6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -25 до +55°C
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C

7. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу світлоарматури допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.