

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, РАМКА, 2-постовая, вертикальная, АНТРАЦИТ, IP55

MUR34151

Код EAN : 3606480790058

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Монт. рама
Совместимость серий продукта	Mureva Styl
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный
Количество мест	2-постовая вертикальная ориентация
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PC
Расстояние между центрами	71 мм
Ширина	84 мм
Высота	23 мм
Ширина	155 мм
Конструктивная глубина	19 мм

Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
---	---

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR NF
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Температура окружающей среды при хранении -25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	63 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	8,2 см
Длина упаковки 1	15,4 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	120
Вес упаковки 2	26,8 кг
Высота упаковки 2	50 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	30
Вес упаковки 3	3,28 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---