

Testboy 72

Толщиномер с комбинированным зондом

Толщиномер Testboy 72 с комбинированным зондом точно измеряет все изолирующие слои на магнитной и немагнитной металлической основе. При этом переключение происходит автоматически. Последние 10 результатов измерений сохраняются в интегрированной ячейке памяти. Измерения можно проводить в сложных условиях благодаря функции выбора положения дисплея.

Отличительные особенности прибора

| комбинированный зонд для магнитной и немагнитной металлической основы | ячейка памяти для записи результатов измерений | выбор положения дисплея



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Testboy 72 ЖК дисплей на 3 разряда	
Индикация		
Диапазон измерений	0-2000 μm	±2 μm, ±3 %,
	0-80 mil	±0,1 mil, ±3 %
Рамка мин.	Ø7 mm	
Радиус кривизны мин.	Fe: выпуклый 1,5 мм	
	NFe: 3 mm	
Толщина	Fe: 0,7 мм	
основы мин.	NFe: 0,7 mm	
Память	на 10 значений	
Рабочая температура	0-40 °C	
Стандарт	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)	
Размеры	94 x 48 x 24,2 mm	
Bec	72 r	
Цвет	черный	
Источник питания	1 батарея 1,5 V AAA, LR03	
Комплект поставки	батарея и рабочий футляр	



