

КГТ 305 М (619004000) Торцювальна та настільна дискова пила

Картонна коробка

№ для замовлення 619004000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430299741



Альтернативне зображення



- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Компактна машина з малою вагою, ідеальна для мобільного використання
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпили
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані

Характеристики

Габарити	658 x 600 x 460 mm
Розмір столу	462 x 261 mm
Висота різання - робота на столі	0 - 50 mm
Ширина різання - торцювання 90/45°	150 / 100 mm
Глибина різання - торцювання 90/45°	102 / 70 mm
Розмір пропилу 90°/90°	150 x 102 mm
Розмір пропилу 45°/45°	115 x 45 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	52 / 52 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Номінальна споживана потужність	1600 W
Кількість обертів холостого ходу	3700 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	2750 /min
Макс. швидкість різання	60 m/s
Пилкове полотно	305 x 30 mm
Вага	22 kg
Довжина кабелю	2.8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців)
2 інтегровані розширення столу
Паралельний упор
Упор для відрізання по довжині заготовки
Затискач для матеріалу
Мішок для збирання стружки
Інструмент для заміни пиляльного диску
Штовхач