

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, РОЗЕТКА с з/к. и шт., открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39034

Код EAN : 3606480789618

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Номинальный ток	16 А
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) Латунь PC (поликарбонат)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...12 мм
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	EAC AENOR
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	131 г
Высота упаковки 1	6,5 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	7,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	1,406 кг
Высота упаковки 2	8 см
Ширина упаковки 2	16 см
Длина упаковки 2	39,5 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	48,332 кг
Высота упаковки 3	45 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---