

GE 710 Plus (600616000) Прямошліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 600616000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430212351



Альтернативне зображення



- Універсальна прямошліфувальна машина з довгим шліфувальним шпинделем для зачищення, фрезерування, шліфування та відрізання — навіть у обмеженому просторі
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском для тривалої експлуатації машини
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для роботи з кількістю обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже константною під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Електронна система відключення при перевантаженні для тривалого терміну експлуатації
- Прецизійна затискна шийка для стаціонарного використання
- Знімний захисний гумовий ковпак для комфортної та безпечної роботи
- Тонкий корпус для оптимальної роботи
- Прецизійний цанговий затискач для точного плавного ходу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні дані

Характеристики

Кількість обертів холостого ходу	10000 - 30500 /min
Номінальна споживана потужність	710 W
Віддавана потужність	430 W
Кількість обертів при номінальному навантаженні	24000 /min
Діаметр затискної шийки	43 mm
Отвір цангового затискача	6 mm
Вага без кабелю	1.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхонь (до Ø 25 мм)	5.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування поверхонь (до Ø 50 мм)	16.9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	80 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	91 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Цанговий затискач 6 мм
Гумовий захисний ковпак
1 гайковий ключ