

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602359660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792187740



Альтернативне зображення



- Високопродуктивний потужний інструмент: надійний, надзвичайно потужний дріль-шурупверт для найскладніших умов застосування
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона, тримача інструментальних насадок, кутового адаптера тощо для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримання інструментальних насадок під час роботи без патрона
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Регулювання швидкості, реверс та швидка зупинка для універсального використання в дереві й металі
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	1.7 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.7 kg

Вібрація

Свердління металу	2.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	76 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	87 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L