

МНЕV 11 BL (600770500) Відбійний молоток Пластиковий кофр

№ для замовлення 600770500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792002722



Альтернативне зображення



- Висока продуктивність розламування завдяки безщітковому двигуну, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки безщітковій технології та міцному корпусу з алюмінієвого лиття під тиском, що захищає редуктор і двигун
- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.
- Вузька зона захвату ергономічної форми з великим перемикачем швидкості гарантує комфортну роботу
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Опціональне зниження енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління частотою ударів залежно від властивостей матеріалу та її підтримки постійною під навантаженням
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Довбання без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)
- Скоба-рукоятка з можливістю регулювання, повороту на 360° та встановлення потрібного кута для оптимальної робочої позиції

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	18 J
Макс. кількість ударів	2100 /min
Номінальна споживана потужність	1500 W
Патрон	SDS-max
Вага без кабелю	12.2 kg
Довжина кабелю	6 m

Вібрація

Довбання	10.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Додаткова рукоятка
Скоба-рукоятка
Мастило для хвостовиків приладдя
Серветка для очищення
Пластиковий кофр