

Блок ПЗВ 4-пол., In=125A, 300mA, AC

Архітектура

Кількість полюсів	4 P
-------------------	-----

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230/400 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	300 mA
-----------------------------------	--------

Електричний струм/ температура

Номинальний струм 20 °C	125 A
Номинальний струм 30 °C	125 A
Номинальний струм 40 °C	118,9 A
Номинальний струм 50 °C	112,4 A
Номинальний струм 60 °C	105,6 A
Номинальний струм 70 °C	99,4 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	15 W
--	------

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні
----------------------------------	----

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	1000
Кількість механічних процесів в	7000

Розміри

Глибина встановленого виробу	69 mm
Висота встановленого виробу	103 mm
Ширина встановленого виробу	213 mm

Монтаж

Момент затяжки	3,5 Нм
Тип зажиму нижньої клемми для модульних пристроїв в	ні
Тип верхньої клемми для модульних пристроїв в	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Тип нижньої клемми для модульних пристроїв в	добровільне дотримання
Нижнє відключення для модульних пристроїв в	так

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	10 - 70 мм²
--	-------------

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	10 - 50 мм²
--	-------------

Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	ні
---	----

Затримка регулюється	ні
----------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Тип диференційного захисту	AC
----------------------------	----

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
---	--

Висота	2000 m
--------	--------

Температура зберігання	-25 до 70 °C
------------------------	--------------