

Трирівневі клеми ESC-TLD і дворівнева клема з контактом заземлення ESC-TDE.2



1	Висота x Довжина x Ширина *			
* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки				
2	Переріз клеми			
3	Переріз провідника	одножильного		
		багатожильного		
		з наконечником		
Технічні характеристики				
4	Максимальна напруга AC/DC			
5	Максимальний струм при номінальному перерізі			
6	Довжина ізоляції, що знімається / максимальне зусилля затягування			
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення			
8	Клема гвинтова трирівнева (сіра)			
9	Клема гвинтова трирівнева (синя)			
10	Клема гвинтова дворівнева з додатковим контактом заземлення (сіра)			
Акcesуари				
11	Замикальна кришка (сіра)			
12	Марковальна табличка			
13	Фіксуючий кронштейн (пружинний)			
14	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)			
15	Перемикач гвинтова	2 полюси		
		3 полюси		
		10 полюсів		

ESC-TLD.2			ESC-TDE.2		
52 x 85 x 6,2 мм			52 x 85 x 6,2 мм		
2,5 мм²			2,5 мм²		
0,2 - 4 мм²			0,2 - 4 мм²		
0,2 - 4 мм²			0,2 - 4 мм²		
2,5 - WP25/14			2,5 - WP25/14		
IEC		UL	IEC		UL
250 В		600 В	250 В		600 В
24 А		15 А	24 А		20 А
8 мм / 0,8 Нм			8 мм / 0,8 Нм		
4 кВ / 3			4 кВ / 3		
Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)
ESC-TLD.2	3903247	125			
ESC-TLD.2B	3903249	125			
			ESC-TDE.2	3903250	25
ESC-TLD/PT			ESC-TLD/PT		
3903248			3903248		
25			25		
ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540	
ES-BTO	3903075	25	ES-BTO	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25
ESC-PM/20/2	3903327	25	ESC-PM/20/2	3903327	25
ESC-PM/20/3	3903328	25	ESC-PM/20/3	3903328	25
ESC-PM/20/10	3903329	10	ESC-PM/20/10	3903329	10

Клеми під запобіжник
ESC-SFRКлема-роз'єднувач
ESC-CBS



Висота х Довжина х Ширина *			
* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки			
2 Переріз клеми			
3	Переріз провідника	одножильного	
		багатожильного	
		з наконечником	
Технічні характеристики			
4 Максимальна напруга AC/DC			
5 Максимальний струм при номінальному перерізі			
6	Довжина ізоляції, що знімається / максимальне зусилля затягування		
7 Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення			
8	Клема-роз'єднувач гвинтова (сіра)		
Акcesуари			
9	Замикальна кришка (сіра)		
10	Роздільник клем (червоний)		
11	Марковальна табличка		
12	Фіксуючий кронштейн (пружинний)		
13	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)		
14	Комутуюча вставка	циліндр із латуні 5x20	
		діод 255/3A 5x20	
	LED-індикатор стану плавкої вставки	12-48 В AC/DC	
		115-230 В AC/DC	
15 Роздільник перемичок (червоний)			
16	Перемичка втична (неізовована)	2 полюси	
		10 полюсів	
17	Перемичка втична (ізовована, червона)	2 полюси	
		3 полюси	
		10 полюсів	
18	Перемичка втична (ізовована, синя)	2 полюси	
		3 полюси	
		10 полюсів	

ESC-SFR.4			ESC-SFR.6			ESC-CBS.2		
								
								
52 x 52 x 8 мм			59 x 79 x 10 мм			52 x 57 x 5 мм		
4 мм ²			6 мм ²			2 мм ²		
0,2 - 6 мм ²			0,2 - 10 мм ²			0,2 - 4 мм ²		
0,2 - 6 мм ²			0,2 - 10 мм ²			0,2 - 4 мм ²		
4 - WP40/16			6 - WP60/20			2 - WP25/14		
IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
800 В	600 В		630 В	600 В		630 В	600 В	
6,3 А (20 А з CO/05)	6,3 А		10 А	10 А		20 А	20 А	
11 мм / 1,2 Нм			11 мм / 1,4 Нм			9 мм / 0,6 Нм		
6 кВ / 3			6 кВ / 3			6 кВ / 3		
Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)
ESC-SFR.4	3903057	70	ESC-SFR.6	3903061	50	ESC-CBS.2	3903064	100
ESC-SFR.4/PT	3903060	25	ESC-SFR.6/PT	3903062	25	ESC-CB/PT	3903237	25
			ESC-DFU/7/R	3903015	25			
ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540	
ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25
ESC-CO/05	3903059	50						
ESC-SFR/3A	3903058	70						
ESC-LED.12-48	3903332	10						
ESC-LED.115-230	3903333	10						
						ESC-DFM/900	3903016	50
						ESC-PTC/2/02	3903018	25
						ESC-PTC/2/10	3903019	10
						ESC-PTP2/02/R	3903022	25
						ESC-PTP2/03/R	3903023	25
						ESC-PTP2/10/R	3903024	10
						ESC-PTP2/02/B	3903025	25
						ESC-PTP2/03/B	3903026	25
						ESC-PTP2/10/B	3903027	10

Клеми гвинтові ESC

Клеми вимірювальні
ESC-SCB

1	Висота х Довжина х Ширина *	
	* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки	
2	Переріз клеми	
3	Переріз провідника	одножильного багатожильного з наконечником
Технічні характеристики		
4	Максимальна напруга AC/DC	
5	Максимальний струм при номінальному перерізі	
6	Довжина ізоляції, що знімається / максимальне зусилля затягування	
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення	
8	Клема гвинтова вимірювальна (сіра)	
9	Клема гвинтова для вимірювання напруги (сіра)	
10	Клема гвинтова для вимірювання струму (сіра)	
Акcesуари		
11	Замикальна кришка (сіра)	
12	Роздільник клем (червоний)	
13	Роз'єм для тестування	
14	Короткозамикальна перемичка	для 2-х клем для 4-х клем
15	Марковальна табличка	
16	Фіксуючий кронштейн (пружинний)	
17	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)	

ESC-SCB.4			ESC-SCB.6			ESC-SCB.6DD			ESC-SCB.6CD						
															
															
44 x 58 x 6,5 мм			65 x 69 x 8 мм			76 x 69 x 8 мм / 77 x 69 x 8 мм									
4 мм ²			6 мм ²			6 мм ²									
0,2 - 6 мм ²			0,5 - 10 мм ²			0,5 - 10 мм ²									
0,2 - 6 мм ²			0,5 - 10 мм ²			0,5 - 10 мм ²									
4 - WP40/16			6 - WP60/20			6 - WP60/20									
IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL							
800 В		600 В	800 В		600 В	800 В		-							
32 А		20 А	41 А		47 А	41 А		-							
9 мм / 1,2 Нм			12 мм / 1,4 Нм			12 мм / 1,4 Нм									
8 кВ / 3			8 кВ / 3			8 кВ / 3									
Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)							
ESC-SCB.4	3903218	75	ESC-SCB.6	3903220	100										
ESC-SCB.4/PT	3903219	25	ESC-SCB.6/PT	3903223	25	ESC-SCB.6/PT	3903223	25							
			ESC-DFU/6/R	3903224	25	ESC-DFU/6/R	3903224	25							
ESP-PSD/A	3903226	50	ESC-PSD/P	3903225	50	2 роз'єми для тестування в комплекті (для вимірювання напруги або струму)									
			ESC-SCB.6/PO/2	3903227	40							ESC-SCB.6/PO/2	3903227	40	
			ESC-SCB.6/PO/4	3903228	20							ESC-SCB.6/PO/4	3903228	20	
ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540								
ES-BTO	3903075	25	ES-BTO	3903075	25	ES-BTO	3903075	25							
ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25							