

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Зарядна станція, EVlink Home, 1P+N, 1xT2, 7.4кВт, 32A, RDC-DD

EVH4S07N2

Головна

Діапазон	EVlink
Назва Продукту	EVlink Home
Тип Виробу Або Компоненту	Зарядна станція
Опис Полюсів	1P + N
Спосіб Кріплення	Настінний
Тип Пропозиції	Basic
Max Power	7,4 кВт 32 A 230 B
Number Of Charge Point	1
Connection To The Vehicle	Розетка-вихід T2 передня частина
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт

Додаткова інформація

Rated Supply Voltage	230 В змінний струм 50 Гц +/- 10 %
Система Заземлення	TT TN-S
Кількість Входів	1
Тип Входу	Допоміжний для динамічне керування енергією
Тип Керування	Червоний 1 аварійна зупинка, функції: 1 кнопка
Місцева Сигналізація	Червоний, зелений і синій 1 СВІТЛОДІОД, функції: індикація стану
Тип Захисту	Захист від витоків струму на землю
Висота	409 мм
Ширина	282 мм
Глибина	148 мм
Маса Нетто	4,5 кг
Колір	Білий (RAL 9003)
Стандарти	EN 61851 MEK 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Сертифікація Виробу	CE UKCA
Максимальний Струм Джерела Живлення	32 A

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Захисту	IP54 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262
Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...50 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	5...95 %
Висота Над Рівнем Моря	0...2000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	23,000 см
Ширина 1 Упаковки	39,600 см
Довжина 1 Упаковки	49,300 см
Вага 1 Упаковки	5,146 кг
Тип 2 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	16
Висота 2 Упаковки	103,000 см
Ширина 2 Упаковки	80,000 см
Довжина 2 Упаковки	120,000 см
Вага 2 Упаковки	95,000 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість RoHS/REACH

Забезпечення комфорту



Не Містить Ртуті



Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)