




# традиційний LED

Лампи з енергозберігаючим джерелом світла на основі сучасних технологій, що застосовуються замість ламп розжарювання, галогенних ламп та компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ).



## JCDR

Код замовлення	Потужність	Цоколь	Колірна температура світла	Світловий потік	Еквівалент лампи розжарювання
90002117/90011736	3 Вт	GU5.3	4000 K ○	240 Лм	20 Вт
90002118	3 Вт	GU5.3	6000 K ●	240 Лм	20 Вт
90001292	5 Вт	GU5.3	2700 K ●	410 Лм	35 Вт
90001293	5 Вт	GU5.3	4100 K ○	410 Лм	35 Вт
90001294	5 Вт	GU5.3	6000 K ●	410 Лм	35 Вт
90006128/90011746	7 Вт	GU5.3	4100 K ○	600 Лм	50 Вт
90006129	7 Вт	GU5.3	6000 K ●	600 Лм	50 Вт




- 2 роки** ГАРАНТІЯ
- RA>80** ЯСКРАВІСТЬ СВІТЛА
- 110°** КУТ РОЗСІЮВАННЯ
- 175V~250V** МЕРЕЖА ЖИВЛЕННЯ
- 25 000** ГОДИН РЕСУРС РОБОТИ
- ЯСКРАВІСТЬ НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ
- 20 000** ЦИКЛІВ ВКЛЮЧЕННЯ / ВИМКНЕННЯ
- 100 шт.** К-ТЬ В УПАКОВЦІ



## GU10A

Код замовлення	Потужність	Цоколь	Колірна температура світла	Світловий потік	Еквівалент лампи розжарювання
90008348/90011747	5 Вт	GU10	4100 K ○	410 Лм	35 Вт
90008349	7 Вт	GU10	4100 K ●	600 Лм	50 Вт




- 2 роки** ГАРАНТІЯ
- RA>80** ЯСКРАВІСТЬ СВІТЛА
- 120°** КУТ РОЗСІЮВАННЯ
- 175V~250V** МЕРЕЖА ЖИВЛЕННЯ
- 25 000** ГОДИН РЕСУРС РОБОТИ
- ЯСКРАВІСТЬ НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ
- 20 000** ЦИКЛІВ ВКЛЮЧЕННЯ / ВИМКНЕННЯ
- 100 шт.** К-ТЬ В УПАКОВЦІ



## MR16A

Код замовлення	Потужність	Цоколь	Колірна температура світла	Світловий потік	Еквівалент лампи розжарювання
90008350	5 Вт	GU5.3	4100 K ○	410 Лм	35 Вт



- 2 роки** ГАРАНТІЯ
- RA>80** ЯСКРАВІСТЬ СВІТЛА
- 120°** КУТ РОЗСІЮВАННЯ
- 12V** МЕРЕЖА ЖИВЛЕННЯ
- 25 000** ГОДИН РЕСУРС РОБОТИ
- ЯСКРАВІСТЬ НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ
- 20 000** ЦИКЛІВ ВКЛЮЧЕННЯ / ВИМКНЕННЯ
- 100 шт.** К-ТЬ В УПАКОВЦІ

