



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	3
Общее количество модулей по 18 мм	3
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	1
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	80 мм
Высота	150 мм
Глубина	98 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 EN 50102
-----------	--

	IEC 60439-3 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--