


MAXUS

MAXUS

Радій простим рішенням. Ми прибрали все зайве, залишивши головне, адже простота – обов'язкова умова прекрасного. Пропонуючи надійні та безпечні джерела світла, ми подбали не лише про якість і ефективність, але й про максимально простий вибір для вас.

ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

СПОТ




8



8




8



9



9



9




10




10



10




11



11



11



12



12

ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК



12



13



13



13



14



14



14



15

ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК



15

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



15



16



16



16



17



17



17



18

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ MSP



18



19

ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



19



19



20



21

НАСТІЛЬНА ЛАМПА



22



22



22



23



23

ЛАМПА ФІЛАМЕНТ DECO



24



24



24



25



25

ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

ЛАМПА ФІЛАМЕНТ



26



26



26

ЛАМПА LED



27



27



27



28



28



28-29



29



29

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК IP54



30



30



30

ПРОЖЕКТОР



31



31



32



32



1-MSL-10441-CB



1-MSL-10441-CW

АРТИКУЛ	1-MSL-10441-CB 1-MSL-10441-CW
ПОТУЖНІСТЬ	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	100*71*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

2-MSL-10841-CB



2-MSL-10841-CW

АРТИКУЛ	2-MSL-10841-CB 2-MSL-10841-CW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	400*71*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

2-MSL-10841-WB



2-MSL-10841-WW

АРТИКУЛ	2-MSL-10841-WB 2-MSL-10841-WW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	380*71*70 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту



3-MSL-11241-CB



3-MSL-11241-CW



3-MSL-11241-RB



3-MSL-11241-RW



4-MSL-11641-CB



4-MSL-11641-CW

АРТИКУЛ	3-MSL-11241-CB 3-MSL-11241-CW
ПОТУЖНІСТЬ	12 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1200 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	600*71*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	120 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

АРТИКУЛ	3-MSL-11241-RB 3-MSL-11241-RW
ПОТУЖНІСТЬ	12 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1200 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	235*71*235 MM
АНАЛОГ ЛОН	120 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

АРТИКУЛ	4-MSL-11641-CB 4-MSL-11641-CW
ПОТУЖНІСТЬ	16 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1600 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	800*71*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	160 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту



2-MSL-10841-FB



2-MSL-10841-FW

АРТИКУЛ	2-MSL-10841-FB
	2-MSL-10841-FW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	220*71*1500 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

1-MSL-20441-CB



1-MSL-20441-CW

АРТИКУЛ	1-MSL-20441-CB
	1-MSL-20441-CW
ПОТУЖНІСТЬ	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	100*70*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

2-MSL-20841-CB



2-MSL-20841-CW

АРТИКУЛ	2-MSL-20841-CB
	2-MSL-20841-CW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	400*70*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту



2-MSL-20841-WB



2-MSL-20841-WW

АРТИКУЛ	2-MSL-20841-WB
	2-MSL-20841-WW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	380*70*70 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

3-MSL-21241-CB



3-MSL-21241-CW

АРТИКУЛ	3-MSL-21241-CB
	3-MSL-21241-CW
ПОТУЖНІСТЬ	12 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1200 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	600*70*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	120 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту

3-MSL-21241-RB



3-MSL-21241-RW

АРТИКУЛ	3-MSL-21241-RB
	3-MSL-21241-RW
ПОТУЖНІСТЬ	12 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1200 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	235*70*235 MM
АНАЛОГ ЛОН	120 W
НАПРУГА	150-260 V

роки
гарантіїгодин
ресурсукут
розсіюванняступінь
захисту



4-MSL-21641-CB



4-MSL-21641-CW

АРТИКУЛ	4-MSL-21641-CB
	4-MSL-21641-CW
ПОТУЖНІСТЬ	16 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1600 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	800*70*100 MM
АНАЛОГ ЛОН	160 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



2-MSL-20841-FB



2-MSL-20841-FW

АРТИКУЛ	2-MSL-20841-FB
	2-MSL-20841-FW
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	800 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	220*70*1500 MM
АНАЛОГ ЛОН	80 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК



АРТИКУЛ	1-FPL-001-01-C-WH	1-FPL-002-01-C-WH
ПОТУЖНІСТЬ	6 W	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	67 LM/W	67 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	40*40*180 MM	40*40*180 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W	40 W
НАПРУГА	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-FPL-001-02-S-WH	1-FPL-002-02-S-WH
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 LM	400 LM
Енергоефективність	67 LM/W	67 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	40*40*180 MM	40*40*180 MM
Аналог лон	40 W	40 W
Напруга	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-FPL-005-01-C-WH	1-FPL-006-01-C-WH
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 LM	400 LM
Енергоефективність	67 LM/W	67 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	40*40*280 MM	40*40*280 MM
Аналог лон	40 W	40 W
Напруга	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-FPL-005-02-S-WH	1-FPL-006-02-S-WH
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 LM	400 LM
Енергоефективність	67 LM/W	67 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	40*40*280 MM	40*40*280 MM
Аналог лон	40 W	40 W
Напруга	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК



АРТИКУЛ	1-FPL-003-01-C-BK	1-FPL-004-01-C-BK
ПОТУЖНІСТЬ	6 W	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	67 LM/W	67 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	40*40*180 MM	40*40*180 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W	40 W
НАПРУГА	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-FPL-003-02-S-BK	1-FPL-004-02-S-BK
ПОТУЖНІСТЬ	6 W	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	67 LM/W	67 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	40*40*180 MM	40*40*180 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W	40 W
НАПРУГА	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-FPL-007-01-C-BK	1-FPL-008-01-C-BK
ПОТУЖНІСТЬ	6 W	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	400 LM	400 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	67 LM/W	67 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	40*40*280 MM	40*40*280 MM
АНАЛОГ ЛОН	40 W	40 W
НАПРУГА	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-FPL-007-02-S-BK	1-FPL-008-02-S-BK
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 LM	400 LM
Енергоефективність	67 LM/W	67 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	40*40*280 MM	40*40*280 MM
Аналог лон	40 W	40 W
Напруга	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	MAX-01-FNC-050-C
Потужність	50 W
Світловий потік	4250 LM
Енергоефективність	90 LM/W
Колір світла	3000-6500 K
Індекс передачі кольору	>80 RA
Габаритні розміри	490*490*70 MM
Аналог лон	400 W
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:

диммер, пульт, пам'ять останнього режиму, нічник, таймер відключення, керування колірною температурою.

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-MCL-0224-3S-C
Потужність	24 W
Світловий потік	1920 LM
Енергоефективність	80 LM/W
Колір світла	3000/4100/6500 K
Індекс передачі кольору	>80 RA
Габаритні розміри	350*350*63 MM
Аналог лон	200 W
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
керування колірною температурою.

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



АРТИКУЛ	1-MCL-0224-3S-S
ПОТУЖНІСТЬ	24 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1920 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000/4100/6500 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	330*330*70 MM
АНАЛОГ ЛОН	200 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
керування колірною
температурою.



АРТИКУЛ	1-MAX-01-LCL-1841-C	1-MAX-01-LCL-2441-C
ПОТУЖНІСТЬ	18 W	24 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1440 LM	1920 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	332*332*65 MM	332*332*65 MM
АНАЛОГ ЛОН	150 W	200 W
НАПРУГА	175-260 V	175-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-MAX-01-LCL-1841-S	1-MAX-01-LCL-2441-S
ПОТУЖНІСТЬ	18 W	24 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1440 LM	1920 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	330*330*70 MM	330*330*70 MM
АНАЛОГ ЛОН	150 W	200 W
НАПРУГА	175-260 V	175-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



АРТИКУЛ	1-MAX-02-LCL-2441-C
ПОТУЖНІСТЬ	24 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1920 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	350*350*63 MM
АНАЛОГ ЛОН	200 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-MAX-02-LCL-2441-S
ПОТУЖНІСТЬ	24 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1920 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	330*330*70 MM
АНАЛОГ ЛОН	200 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-MAX-03-LCL-1841-C
ПОТУЖНІСТЬ	18 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1440 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	290*290*63 MM
АНАЛОГ ЛОН	150 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



АРТИКУЛ	1-MAX-03-LCL-1841-S
ПОТУЖНІСТЬ	18 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1440 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	280*280*68 MM
АНАЛОГ ЛОН	150 W
НАПРУГА	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ MSP



АРТИКУЛ	1-MSP-0641-C	1-MSP-0941-C	1-MSP-1241-C
ПОТУЖНІСТЬ	6 W	9 W	12 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	600 LM	900 LM	1200 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	100 LM/W	100 LM/W	100 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4100 K	4100 K	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>85 RA	>85 RA	>85 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	90*90*27 MM	90*90*27 MM	120*120*27 MM
АНАЛОГ ЛОН	60 W	90 W	120 W
НАПРУГА	150-260 V	150-260 V	150-260 V

1-MSP-1841-C	1-MSP-2441-C	1-MSP-3641-C
18 W	24 W	36 W
1620 LM	2160 LM	3600 LM
90 LM/W	90 LM/W	100 LM/W
4100 K	4100 K	4100 K
>85 RA	>85 RA	>85 RA
120*120*27 MM	175*175*27 MM	226*226*27 MM
162 W	216 W	360 W
150-260 V	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ MSP



Артикул	1-MSP-0641-S	1-MSP-0941-S	1-MSP-1241-S
Потужність	6 W	9 W	12 W
Світловий потік	600 LM	900 LM	1200 LM
Енергоефективність	100 LM/W	100 LM/W	100 LM/W
Колір світла	4100 K	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>85 RA	>85 RA	>85 RA
Габаритні розміри	90*90*27 MM	90*90*27 MM	120*120*27 MM
Аналог лон	60 W	90 W	120 W
Напруга	150-260 V	150-260 V	150-260 V

1-MSP-1841-S	1-MSP-2441-S	1-MSP-3641-S
18 W	24 W	36 W
1620 LM	2160 LM	3600 LM
90 LM/W	90 LM/W	100 LM/W
4100 K	4100 K	4100 K
>85 RA	>85 RA	>85 RA
120*120*27 MM	175*175*27 MM	226*226*27 MM
162 W	216 W	360 W
150-260 V	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



Артикул	1-MAX-01-3-SDL-09-C	1-MAX-01-3-SDL-12-C
Потужність	9 W	12 W
Світловий потік	630 LM	840 LM
Енергоефективність	70 LM/W	70 LM/W
Колір світла	3000/3500/4100 K	3000/3500/4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	96*96*48 MM	96*96*48 MM
Аналог лон	60 W	84 W
Напруга	160-260 V	170-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
керування колірною
температурою.

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



Артикул	1-MAX-01-3-SDL-09-S	1-MAX-01-3-SDL-12-S
Потужність	9 W	12 W
Світловий потік	630 LM	840 LM
Енергоефективність	70 LM/W	70 LM/W
Колір світла	3000/3500/4100 K	3000/3500/4100 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	96*96*48 MM	96*96*48 MM
Аналог лон	60 W	84 W
Напруга	160-260 V	170-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
керування колірною
температурою.



Артикул	1-SDL-010-01	1-SDL-011-01	1-SDL-001-01	1-SDL-002-01	1-SDL-003-01
Потужність	3 W	3 W	4 W	4 W	6 W
Світловий потік	230 LM	230 LM	350 LM	350 LM	530 LM
Енергоефективність	77 LM/W	77 LM/W	88 LM/W	88 LM/W	88 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K
Індекс передачі кольору	>90 RA	>90 RA	>90 RA	>90 RA	>90 RA
Габаритні розміри	60*60*30 MM	60*60*30 MM	85*85*30 MM	85*85*30 MM	85*85*30 MM
Аналог лон	25 W	25 W	35 W	35 W	50 W
Напруга	160-260 V	160-260 V	160-260 V	160-260 V	160-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

1-SDL-004-01	1-SDL-005-01	1-SDL-105-01	1-SDL-006-01
6 W	8 W	8 W	8 W
530 LM	640 LM	590 LM	640 LM
88 LM/W	80 LM/W	74 LM/W	80 LM/W
4100 K	3000 K	3000 K	4100 K
>90 RA	>90 RA	>82 RA	>90 RA
85*85*30 MM	85*85*30 MM	85*85*30 MM	85*85*30 MM
50 W	75 W	75 W	75 W
160-260 V	160-260 V	160-260 V	160-260 V

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



Артикул	3-SDL-001-01	3-SDL-002-01	3-SDL-003-01	3-SDL-004-01
Потужність	4 W	4 W	6 W	6 W
Світловий потік	350 LM	350 LM	530 LM	530 LM
Енергоефективність	88 LM/W	88 LM/W	88 LM/W	88 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>90 RA	>90 RA	>90 RA	>90 RA
Габаритні розміри	85*85*30 мм	85*85*30 мм	85*85*30 мм	85*85*30 мм
Аналог лон	35 W	35 W	50 W	50 W
Напруга	160-260 V	160-260 V	160-260 V	160-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-SDL-001	1-SDL-003
Потужність	4 W	6 W
Світловий потік	350 LM	500 LM
Енергоефективність	88 LM/W	83 LM/W
Колір світла	3000 K	3000 K
Індекс передачі кольору	>90 RA	>90 RA
Габаритні розміри	85*85*38 мм	85*85*38 мм
Аналог лон	35 W	50 W
Напруга	198-242 V	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

НАСТІЛЬНА ЛАМПА



1-DKL-002-01



1-DKL-001-01

АРТИКУЛ	1-DKL-002-01 1-DKL-001-01
ПОТУЖНІСТЬ	6 W
ОСВІТЛЕНІСТЬ	600 LX
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	320*170*370 MM
НАПРУГА	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
димер, акумулятор.



1-DKL-002-02



1-DKL-001-02

АРТИКУЛ	1-DKL-002-02 1-DKL-001-02
ПОТУЖНІСТЬ	6 W
ОСВІТЛЕНІСТЬ	600 LX
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	260*156*370 MM
НАПРУГА	198-242 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
димер, акумулятор.



1-MAX-DKL-002-05



1-MAX-DKL-001-05

АРТИКУЛ	1-MAX-DKL-002-05 1-MAX-DKL-001-05
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
ОСВІТЛЕНІСТЬ	800 LX
КОЛІР СВІТЛА	3000-5700 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>90 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	170*360*430 MM
НАПРУГА	100-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
димер, акумулятор, таймер
відключення, трансформер,
керування колірною
температурою.

НАСТІЛЬНА ЛАМПА



1-MAX-DKL-002-04



1-MAX-DKL-001-04

АРТИКУЛ	1-MAX-DKL-002-04 1-MAX-DKL-001-04
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
ОСВІТЛЕНІСТЬ	660 LX
КОЛІР СВІТЛА	3000-5700 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>90 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	105*290*380 MM
НАПРУГА	100-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
диммер, USB-порт,
Bluetooth-колонка,
керування колірною
температурою.



1-MAX-DKL-001-03

АРТИКУЛ	1-MAX-DKL-001-03
ПОТУЖНІСТЬ	8 W
ОСВІТЛЕНІСТЬ	660 LX
КОЛІР СВІТЛА	4100 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>90 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	105*105*422 MM
НАПРУГА	100-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

Додаткові функції:
диммер, акумулятор,
нічник, райдужне
підсвічування.

ЛАМПА ФІЛАМЕНТ DECO



АРТИКУЛ	1-LED-7125
ФОРМ-ФАКТОР	G125
ПОТУЖНІСТЬ	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	320 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	2200 K
ЦОКОЛЬ	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	177*125*125 MM
АНАЛОГ ЛОН	32 W
НАПРУГА	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-LED-7164
ФОРМ-ФАКТОР	ST64
ПОТУЖНІСТЬ	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	320 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	2200 K
ЦОКОЛЬ	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	137*64*64 MM
АНАЛОГ ЛОН	32 W
НАПРУГА	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-LED-7095
ФОРМ-ФАКТОР	G95
ПОТУЖНІСТЬ	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	780 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	130 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	2200 K
ЦОКОЛЬ	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	140*95*95 MM
АНАЛОГ ЛОН	78 W
НАПРУГА	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ЛАМПА ФІЛАМЕНТ DECO



АРТИКУЛ	1-LED-7064
ФОРМ-ФАКТОР	ST64
ПОТУЖНІСТЬ	6 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	780 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	130 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	2200 K
ЦОКОЛЬ	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	140*64*64 MM
АНАЛОГ ЛОН	36 W
НАПРУГА	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-LED-7037
ФОРМ-ФАКТОР	C37
ПОТУЖНІСТЬ	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	360 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	90 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	2200 K
ЦОКОЛЬ	E14
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	98*37*37 MM
АНАЛОГ ЛОН	36 W
НАПРУГА	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ЛАМПА ФІЛАМЕНТ



АРТИКУЛ	1-LED-571	1-LED-572
ФОРМ-ФАКТОР	A60	A60
ПОТУЖНІСТЬ	7 W	7 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	1050 LM	1050 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	150 LM/W	150 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ЦОКОЛЬ	E27	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	67*67*111 MM	67*67*111 MM
АНАЛОГ ЛОН	90 W	90 W
НАПРУГА	185-250 V	185-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-LED-539-01	1-LED-540-01
ФОРМ-ФАКТОР	C37	C37
ПОТУЖНІСТЬ	4 W	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	520 LM	520 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	130 LM/W	130 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ЦОКОЛЬ	E14	E14
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	35*35*122 MM	35*35*122 MM
АНАЛОГ ЛОН	50 W	50 W
НАПРУГА	185-250 V	185-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРТИКУЛ	1-LED-545-01	1-LED-546-01
ФОРМ-ФАКТОР	G45	G45
ПОТУЖНІСТЬ	4 W	4 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	520 LM	520 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	130 LM/W	130 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	3000 K	4100 K
ЦОКОЛЬ	E27	E27
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	45*45*73.5 MM	45*45*73.5 MM
АНАЛОГ ЛОН	50 W	50 W
НАПРУГА	185-250 V	185-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-773	1-LED-774
Форм-фактор	A55	A55
Потужність	8 W	8 W
Світловий потік	840 LM	840 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	104*55*55 мм	104*55*55 мм
Аналог лон	85 W	85 W
Напруга	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-775	1-LED-776	1-LED-777	1-LED-778
Форм-фактор	A60	A60	A60	A60
Потужність	10 W	10 W	12 W	12 W
Світловий потік	1050 LM	1050 LM	1380 LM	1380 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W	115 LM/W	115 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	109*60*60 мм	109*60*60 мм	117*60*60 мм	117*60*60 мм
Аналог лон	105 W	105 W	140 W	140 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-781	1-LED-782	1-LED-783	1-LED-784
Форм-фактор	A70	A70	A80	A80
Потужність	15 W	15 W	18 W	18 W
Світловий потік	1575 LM	1575 LM	1800 LM	1800 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W	100 LM/W	100 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	148*72*72 мм	148*72*72 мм	154*80*80 мм	154*80*80 мм
Аналог лон	160 W	160 W	180 W	180 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-741	1-LED-742	1-LED-745	1-LED-746	1-LED-747	1-LED-748
Форм-фактор	G45	G45	G45	G45	G45	G45
Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W	8 W	8 W
Світловий потік	550 LM	550 LM	735 LM	735 LM	840 LM	840 LM
Енергоефективність	110 LM/W	110 LM/W	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	82*45*45 MM	82*45*45 MM	86*45*45 MM	86*45*45 MM	89*46*46 MM	89*46*46 MM
Аналог ЛОН	55 W	55 W	75 W	75 W	85 W	85 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-749	1-LED-750
Форм-фактор	G45	G45
Потужність	8 W	8 W
Світловий потік	840 LM	840 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Цоколь	E14	E14
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	89*46*46 MM	89*46*46 MM
Аналог ЛОН	85 W	85 W
Напруга	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-731	1-LED-732	1-LED-733
Форм-фактор	C37	C37	C37
Потужність	5 W	5 W	7 W
Світловий потік	550 LM	550 LM	735 LM
Енергоефективність	110 LM/W	110 LM/W	105 LM/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K
Цоколь	E14	E14	E14
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	104*35*35 MM	104*35*35 MM	113*38*38 MM
Аналог ЛОН	55 W	55 W	75 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-734	1-LED-735	1-LED-736
Форм-фактор	C37	C37	C37
Потужність	7 W	8 W	8 W
Світловий потік	735 LM	840 LM	840 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E14	E14	E14
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	113*38*38 mm	118*38*38 mm	118*38*38 mm
Аналог лон	75 W	85 W	85 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-716	1-LED-717	1-LED-720	1-LED-721
Форм-фактор	MR16	MR16	MR16	MR16
Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
Світловий потік	525 LM	525 LM	735 LM	735 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K
Цоколь	GU10	GU10	GU10	GU10
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	56*50*50 mm	56*50*50 mm	56*50*50 mm	56*50*50 mm
Аналог лон	55 W	55 W	75 W	75 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-712	1-LED-713	1-LED-722	1-LED-723
Форм-фактор	MR16	MR16	MR16	MR16
Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
Світловий потік	525 LM	525 LM	735 LM	735 LM
Енергоефективність	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W	105 LM/W
Колір світла	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K
Цоколь	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	48*50*50 mm	48*50*50 mm	48*50*50 mm	48*50*50 mm
Аналог лон	55 W	55 W	75 W	75 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК IP54



АРИКУЛ	1-0CL-1240-WT	1-0CL-1840-WT	1-0CL-2440-WT	1-0CL-3240-WT
ПОТУЖНІСТЬ	12 W	18 W	24 W	32 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	960 LM	1440 LM	1920 LM	2560 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4000 K	4000 K	4000 K	5000 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	220*220*65 MM	270*270*65 MM	320*320*65 MM	370*370*65 MM
АНАЛОГ ЛОН	100 W	150 W	190 W	260 W
НАПРУГА	150-260 V	150-260 V	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРИКУЛ	1-0CL-1240-GD	1-0CL-1840-GD	1-0CL-2440-GD	1-0CL-3240-GD
ПОТУЖНІСТЬ	12 W	18 W	24 W	32 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	960 LM	1440 LM	1920 LM	2560 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4000 K	4000 K	4000 K	5000 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	220*220*65 MM	270*270*65 MM	320*320*65 MM	320*370*65 MM
АНАЛОГ ЛОН	100 W	150 W	190 W	260 W
НАПРУГА	150-260 V	150-260 V	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



АРИКУЛ	1-0CL-1240-SR	1-0CL-1840-SR	1-0CL-2440-SR	1-0CL-3240-SR
ПОТУЖНІСТЬ	12 W	18 W	24 W	32 W
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	960 LM	1440 LM	1920 LM	2560 LM
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W	80 LM/W
КОЛІР СВІТЛА	4000 K	4000 K	4000 K	5000 K
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	220*220*65 MM	270*270*65 MM	320*320*65 MM	370*370*65 MM
АНАЛОГ ЛОН	100 W	150 W	190 W	260 W
НАПРУГА	150-260 V	150-260 V	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОР



Артикул	1-MFL-01-1050	1-MFL-01-2050	1-MFL-01-3050	1-MFL-01-5050
Потужність	10 W	20 W	30 W	50 W
Світловий потік	950 LM	1900 LM	2850 LM	5000 LM
Енергоефективність	95 LM/W	95 LM/W	95 LM/W	100 LM/W
Колір світла	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	118*86*21 MM	162*117*21 MM	195*141*21 MM	235*165*21 MM
Аналог лон	100 W	200 W	300 W	500 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



Артикул	1-MFL-01-1050S	1-MFL-01-2050S	1-MFL-01-3050S
Потужність	10 W	20 W	30 W
Світловий потік	950 LM	1900 LM	2850 LM
Енергоефективність	95 LM/W	95 LM/W	95 LM/W
Колір світла	5000 K	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	126*145*45 MM	162*185*45 MM	195*205*45 MM
Аналог лон	100 W	200 W	300 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



Артикул	1-MFL-02-1050	1-MFL-02-2050	1-MFL-02-3050	1-MFL-02-5050
Потужність	10 W	20 W	30 W	50 W
Світловий потік	950 LM	1900 LM	2850 LM	5000 LM
Енергоефективність	95 LM/W	95 LM/W	95 LM/W	100 LM/W
Колір світла	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	118*86*21 MM	162*117*21 MM	195*141*21 MM	235*165*21 MM
Аналог лон	100 W	200 W	300 W	500 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус

ПРОЖЕКТОР



Артикул	1-MFL-03-1050-BK	1-MFL-03-2050-BK	1-MFL-03-3050-BK
Потужність	10 W	20 W	30 W
Світловий потік	850 LM	1700 LM	2550 LM
Енергоефективність	85 LM/W	85 LM/W	85 LM/W
Колір світла	5000 K	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	105*70*30 MM	135*90*30 MM	165*110*30 MM
Аналог ЛОН	85 W	170 W	250 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



Артикул	1-MFL-03-3050-WT
Потужність	30 W
Світловий потік	2550 LM
Енергоефективність	85 LM/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA
Габаритні розміри	165*110*30 MM
Аналог ЛОН	250 W
Напруга	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



Артикул	1-MAX-01-LFL-1050	1-MAX-01-LFL-3050	1-MAX-01-LFL-5050
Потужність	10 W	30 W	50 W
Світловий потік	950 LM	2850 LM	5000 LM
Енергоефективність	95 LM/W	95 LM/W	100 LM/W
Колір світла	5000 K	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	104*125*27 MM	168*209*27 MM	200*237*36 MM
Аналог ЛОН	100 W	300 W	500 W
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту