

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

A.GLO 10, 20, 30, 50, 70, 100 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус

алюминий и каленое стекло

- Удароустойчивость
- Герметичный, пыле- и влагозащищенный корпус (IP65)
- Эффективный отвод тепла за счёт рёбер радиатора
- Антикоррозийное покрытие
- Стальная дуга для крепления

Рассеиватель

белый термопласт

- Равномерное рассеивание света под углом 120°
- Максимальное отражение света
- Термостойкость

Светодиодная плата

алюминий

- Хороший теплоотвод
- Отличные диэлектрические свойства

Светодиодные чипы

SMD2835

- Стабильный световой поток 100 лм/Вт в рамках допустимого напряжения
- Сбалансированная запитка чипа

Драйвер

линейный

- Диапазон допустимого напряжения — 175-265 В
- Отсутствие электромагнитных помех
- PF > 0,9
- Защита от импульсных скачков напряжения в виде варистора

Резиновый питающий провод

- Устойчив к перепадам температур и разным погодным условиям



ЕВРОСВЕТ
комплексные поставки светотехники



Рекомендовано!

Использовать вместе с
предохранителем PULS