ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Vintage 1906 TUBE 20 CL 2.5 W/2000 K E27

Vintage 1906® LED | **Светодиодные лампы, винтажная серия**

Области применения

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы выполнены по иновационной светодиодной технологии "филамент"

Особенности продукта

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Стеклянная лампа
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 360°
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи R_a: ≥ 80; постоянная хроматичность

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2,5 W
Мощность	2.50 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	20 W
Номинальный ток	19 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	1.8 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	250
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Коэффициент мощности λ	> 0,40

Фотометрические данные

Световой поток	200 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	200 lm
Световая отдача	100 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый комфортный свет
Цветовая температура	2000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	820
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcm
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.80
Уровень пульсации (Pst LM)	1.0
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	0.9



© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Параметры света

Угол излучения	300 °
Время разогрева (60 %)	‹ 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового	300.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	127.00 mm
Диаметр	32,00 mm
Максимальный диаметр	32 mm
Вес продукта	28,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20…+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	60 °C

Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Комментраий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G [1)]

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Энергопотребление	3.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE / EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Классификация по странам

Номер заказа	1906LEDCLF202,5

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	LED
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	MLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Подключаемый источник света (CLS)	No
Настраиваемый по цвету источник света	No
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	No
Антибликовый экран	No
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Эквивалентная мощность	Да
Длина	127.00 mm
Высота (вкл. цлиндрические светильники)	32,00 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	32,00 mm
Координата цветности x	0.527
Координата цветности y	0.413
Индекс цветопередачи R9	0.00
Угол пучка	SPHERE_360
Светодиодный источник света на замену люминесцентного источника света	not applicable
EPREL ID	523044
Model number	AC32481

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075808171	Folding box 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	78.00 g	1.45 dm^3
4058075809604	Shipping box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	361.00 g	7.05 dm^3

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/