



Таймер цифровий тижневий Cronotec, 16А,
1 перемконттакт, запас ходу 5 років

EG103

Архітектура

Тип монтажу DIN-рейка

Функції

Кількість каналів 1

Керування та індикатори

- LCD дисплей

Основні електричні характеристики

Частота 50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму 230 V

Потужність

Споживана потужність 6 VA
Втрати потужності при повному навантаженні ~ 2 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 2 W

Акумулятор

Резерв ходу [роки в] ~ 5 а

Розміри

Глибина встановленого виробу 64 mm
Висота встановленого виробу 85 mm
Довжина 58,1 mm
Ширина встановленого виробу 35 mm
Ширина рядного вбудованого приладу RMD 2 modules

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи макс. 2300 W
Максимальна потужність лампи розжарювання 2300 W

Підключення

перетин струмопровідної жили (гнучкої)	
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 мм²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 мм²
Тип з'єднання	Гвинтовий
Кількість контактів	1
Тип контактів	1 перемикаючий
- з сухим контактом	

Налаштування

Зміна літнього / зимового часу	автоматичний
Найкоротший час перемикання	1 мс
Тип програмування	цифровий
- з автоматичним перемиканням літнього / зимового часу;	
- Програмування можливе без напруги живлення	

Обладнання

Кількість циклів вкл/викл	56
Кількість каналів	1
Запас ходу	5 років

Використовуйте

Цикл	Тижневий
------	----------

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	
Температура зберігання / транспортування	

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом
------------------------------------	-------------------