


Напольные розеточные лючки

Обзор предложения



Напольные лючки OptiLine 45 подходят для монтажа во все типы полов

- Фальшполы:
розеточные лючки и лючки доступа устанавливаются прямо в подготовленное отверстие панели фальшпола
- Бетонные полы:
 - металлические и пластиковые установочные коробки с регулировкой по высоте
 - возможность использования как металлических лотков, так и пластиковых труб для соединения коробок и лючков



Электроустановочные изделия Altira 45x45

Напольные лючки Optiline 45 поставляются в комплекте с суппортами под установку механизмов Altira. Altira предлагает широкий выбор силовых и слаботочных розеток, выключателей, электронных устройств.

Система для организации рабочих мест в офисах при прокладке кабельных трасс в полу

Система состоит из напольных лючков, лючков доступа, установочных коробок и аксессуаров. Всё оборудование изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Напольные лючки Optiline 45 поставляются в комплекте с суппортами под установку механизмов Altira. В системе представлены два типоразмера лючков: 199x199 мм и 199x276 мм. Самый маленький лючок может быть оборудован четырьмя одиночными розетками 45x45 или двумя двойными розетками 45x90.

В большой лючок можно установить восемь одиночных розеток 45х45 или четыре двойных розетки 45х90, также есть вариант установки шести одиночных розеток или трёх двойных. Монтажные суппорты под розетки могут быть размещены в лючке на глубине от 70 до 100 мм, шаг регулировки глубины – 5 мм. Это позволяет размещать в лючках одновременно розетки и модульные устройства, такие как автоматические выключатели и УЗО.

Установочные коробки могут быть соединены как с металлическими лотками, так и с гибкими трубами, в последнем случае лючки могут быть установлены в любом месте помещения.




Напольный лючок на четыре модуля 45x45






Напольный лючок на шесть модулей 45x45



Напольный лючок на восемь модулей 45x45





Установочные коробки

- Металлические коробки для насыщенных кабельных трасс
- Пластиковые коробки для трасс меньшей кабельной ёмкости
- Оба типа коробок совместимы с лотками и с гибкими трубами
- При использовании гибких труб коробки могут быть установлены в любом месте

Регулировка по высоте

- Оба типа коробок имеют регулировку по высоте в четырёх углах
- Диапазон регулировки для — пластиковых коробок 75–95 мм
- металлических коробок 75–110 мм
- Крепление к лоткам и трубам не нарушается во время регулировки коробок по высоте




Надёжное разделение силовых и слаботочных кабелей

- Крышка суппорта — может быть установлена в суппорт на двух уровнях
- разделяет силовые и слаботочные кабели
- обеспечивает степень защиты IP20
- Перегородка для суппорта — разделяет силовые и слаботочные кабели, размещённые в одном суппорте




Удобный и быстрый монтаж

- Удобные кабельные вводы в углах суппорта
- легко соединять
- кабели не скручиваются
- Кабельный ввод, открытый снизу
- нет необходимости протягивать кабель через отверстие
- можно использовать розетки с уже подсоединёнными кабелями
- Встроенный фиксатор кабеля — просто нажмите, чтобы зажать кабель



Соединение механизмов в разных суппортах

- На боковых сторонах суппорта имеются намеченные отверстия, облегчающие соединение розеток, расположенных в разных суппортах




Индивидуальная регулировка суппортов по высоте

- Регулировка суппортов с шагом 5 мм по высоте
- позволяет устанавливать DIN-модули
- установка DIN-модулей и розеток на разных уровнях
- оптимизация места под кабели и вилки
- быстрая и безопасная установка
- монтаж без инструмента



Установка лючков без инструмента

- Подпружиненный фиксатор — быстрая установка
- для полов толщиной от 10 мм
- без инструмента
- саморегулировка
- Специальный фиксатор для фальшполов и листовых материалов




Дополнительное крепление лючков

- Дополнительно к встроенным фиксаторам лючок может быть закреплён двумя шурупами к установочной коробке из пластика
- Крышка лючка доступа может быть закреплена шурупом для ограничения доступа



Изменение стороны открывания

- Квадратные лючки — возможность открывания в любую из 4 сторон
- установка крышки в 2 противоположных положениях
- Прямоугольные лючки — возможность открывания в любую из 2 сторон
- установка крышки в 2 противоположных положениях



Место в крышке под напольное покрытие

- Линолеумная вставка серого цвета и вставка из нержавеющей стали
- доступны для заказа как аксессуары
- Любое другое покрытие — можно вложить в крышку любое покрытие толщиной до 6 мм
- стальная пластина 3 мм обеспечивает прочность лючка
- гармоничное сочетание лючка с напольным покрытием



Самозакрывающаяся и снимаемая крышка

- Крышка закрывается автоматически под собственной массой
- безопасность при эксплуатации
- уменьшает вероятность несчастного случая
- Снимаемая крышка — снимается без инструмента
- при опрокидывании крышка не повреждается



Износостойкость и прочность

- Лючки изготовлены из стеклонаполненного полиамида
- высокая износостойкость
- устойчивость к химическим реагентам
- устойчивость к старению
- Нагрузочная способность — соответствуют стандарту VDE 0634, 1
- выдерживают до 300 кг





Установочные коробки



Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по кат.
Адапторы для стальных коробок				
Адаптор подходит к стальным установочным коробкам и предназначен для подсоединения до 4 или 6 труб $\varnothing$ 25 и 40 мм Материал: оцинкованная листовая сталь				
Для 1-4 труб $\varnothing$ 25 и 40 мм, для коробок ISM50322 и ISM50332	—	83/1,5/252	5	ISM50392
Для 1-6 труб $\varnothing$ 25 и 40 мм, для коробок ISM50323 и ISM50333	—	83/1,5/403	5	ISM50393
Заглушки для стальных коробок				
Заглушка предназначена для установки в металлические коробки Материал: оцинкованная сталь				
Заглушка для коробок ISM50322 и ISM50332	—	83/1,5/252	5	ISM50394
Заглушка для коробок ISM50323 и ISM50333	—	83/1,5/403	5	ISM50395

Аксессуары



Монтажные суппорты для механизмов Altira				
Монтажный суппорт для розеточных лючков (суппорт 139 мм – для обоих типов лючков, суппорт 216 мм – только для прямоугольных лючков). Подходит для установки модулей 45x45 и 45x90. Для установки DIN-модулей необходимо использовать соответствующую крышку суппорта Материал: ПК/АБС				
Для двух модулей 45x45 или одного – 45x90	Тёмно-серый	38/64/139	6	ISM50809
Для четырёх модулей 45x45 или двух – 45x90	Тёмно-серый	38/64/213	4	ISM50810
Крышка суппорта				
Предназначена для обеспечения степени защиты IP20 и установки DIN-модулей Материал: ПА6				
Для двух модулей 45x45 или одного – 45x90	Синий	23/64/126	10	ISM50800
Для четырёх модулей 45x45 или двух – 45x90	Синий	23/64/203	10	ISM50801
Адаптор для модульных устройств				
Комплект состоит из DIN-рейки, рамки белого цвета и прозрачной серой крышки. Возможна установка до двух DIN-модулей шириной 18 мм. Устанавливается на монтажный суппорт, укомплектованный крышкой. Материал: ПК+АБС (DIN-рейка), ПК/АБС и ПК (рамка с крышкой) При установке адаптора в лючок минимальная глубина установки лючка увеличивается до 105 мм, поэтому для бетонных полов в этом случае нужно вместо коробки ISM50320, ISM50330 применять металлические коробки ISM50322, ISM50323, ISM50332, ISM50333				
Адаптор для модульных устройств	Белый/серый	72/45/90	1	ISM50811P
Линолеумная вставка				
Линолеумная вставка используется для заполнения места под напольное покрытие в крышках лючков. Самоклеящаяся Материал: линолеум				
Для квадратных лючков	Серый	6/139/167	1	ISM50807
Для прямоугольных лючков	Серый	6/139/245	1	ISM50808
Вставка стальная				
Стальная вставка используется для заполнения места под напольное покрытие в крышках лючков доступа и розеточных лючков. Поставляется с защитной и самоклеящейся пленками Материал: нержавеющая сталь, резина				
Для квадратных лючков	Серый	6/139/167	1	ISM50817
Для прямоугольных лючков	Серый	6/139/245	1	ISM50818
Крепление лючка в фальшпол				
Устанавливается на двух противоположных сторонах лючка при установке лючка в фальшпол. Подходит для фальшпола толщиной от 23 мм до 56 мм. Для крепления одного лючка необходимо заказать 2 штуки Материал: ПА6, сталь				
Крепление в фальшпол	Серый	58/12/25	2	ISM50823

Напольные металлические короба

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по кат.
-----	------	-----------------------	----------	-----------

Напольные двухсекционные короба

Напольный двухсекционный короб со встроенной перегородкой предназначен для прокладки кабельных трасс в заливных бетонных полах. Используется в комбинации с напольными установочными пластиковыми и металлическими коробками. Доступны два варианта по высоте - 28 и 38 мм. Поставляются в метрах кратно 2.
Материал: оцинкованная сталь

Короб 150x28 мм	—	28/150/2000	2 м	4260101
Короб 150x38 мм	—	38/150/2000	2 м	4260111
Короб 200x28 мм	—	28/200/2000	2 м	4260102
Короб 200x38 мм	—	38/200/2000	2 м	4260112

Напольные трёхсекционные короба

Напольный трёхсекционный короб со встроенными двумя перегородками предназначен для прокладки кабельных трасс в заливных бетонных полах. Используется в комбинации с напольными установочными пластиковыми и металлическими коробками. Доступны два варианта по высоте - 28 и 38 мм. Поставляются в метрах кратно 2.
Материал: оцинкованная сталь

Короб 250x28 мм	—	28/250/2000	2 м	4260106
Короб 250x38 мм	—	38/250/2000	2 м	4260116
Короб 350x28 мм	—	28/350/2000	2 м	4260107
Короб 350x38 мм	—	38/350/2000	2 м	4260117

Скобы крепления напольного короба

Скоба предназначена для крепления короба к этажному перекрытию и для фиксации соединения коробов между собой.
Материал: оцинкованная сталь

Для короба 150x28 мм	-	30/157/40	1	ISM50151
Для короба 200x28 мм	-	30/257/40	1	ISM50152
Для короба 250x28 мм	-	30/307/40	1	ISM50153
Для короба 350x28 мм	-	30/357/40	1	ISM50154
Для короба 150x38 мм	-	40/157/40	1	ISM50156
Для короба 200x38 мм	-	40/257/40	1	ISM50157
Для короба 250x38 мм	-	40/307/40	1	ISM50158
Для короба 350x38 мм	-	40/357/40	1	ISM50159

Двухсекционные вертикальные переходы

Предназначены для перехода короба из горизонтального положения в вертикальную плоскость стены. Скошенный угол перехода гарантирует безопасный радиус изгиба кабелей.
Материал: оцинкованная сталь

Для короба 150x28 мм	—	201/150/201	1	4260133
Для короба 150x38 мм	—	201/150/201	1	4260140
Для короба 200x28 мм	—	201/200/201	1	4260134
Для короба 200x38 мм	—	201/200/201	1	4260141

Трёхсекционные вертикальные переходы

Предназначены для перехода короба из горизонтального положения в вертикальную плоскость стены. Скошенный угол перехода гарантирует безопасный радиус изгиба кабелей.
Материал: оцинкованная сталь

Для короба 250x28 мм	—	201/250/201	1	4260138
Для короба 250x38 мм	—	201/250/201	1	4260145
Для короба 350x28 мм	—	201/350/201	1	4260139
Для короба 350x38 мм	—	201/350/201	1	4260146


Провод заземления с клеммами

Предназначен для заземления металлических частей напольной системы коробов и обеспечения электрического соединения коробов между собой. Комплект состоит из жёлто-зелёного провода сечением 2,5 мм² с двумя плоскими контактами и двух клемм заземления.
Материал: медь, пружинная сталь

Провод заземления 200 мм	Жёлто-зелёный	L = 200 мм	10	ISM10953
Провод заземления 300 мм	Жёлто-зелёный	L = 300 мм	10	ISM10954


Размеры установочного отверстия

Квадратный лючок



A: 178 ±1
B: 178 ±1

Прямоугольный лючок




A: 178 ±1
B: 255 ±1


Размеры, мм

Толщина пола

С розетками
немецкого стандарта




A	H
70	26
75	31
80	36
85	41
90	46
95	51
100	56




B	H	DIN
85	26	—
90	31	—
95	36	—
100	41	—
105	46	OK
110	51	OK
115	56	OK

Без крышки суппорта

С розетками
французского стандарта



A	H
70	22
75	27
80	32
85	37
90	42
95	47
100	52




B	H	DIN
85	22	—
90	27	—
95	32	—
100	37	—
105	42	OK
110	47	OK
115	52	OK

Без крышки суппорта

С крышкой суппорта

Характеристики материалов

Полиамид 6	Плотность	1,3 г/см ³
	Линейное расширение	70-100×10 ⁻⁶ /°C
	Цвет	Синий RAL5003 Серый RAL7011
Полиамид 6 с 30% стеклонаполнением	Плотность	1,36 г/см ³
	Линейное расширение	40-70×10 ⁻⁶ /°C
	Цвет	Серый RAL7011
Полибутилентерефталат с 30% стеклонаполнением	Плотность	15,2 г/см ³
	Линейное расширение	40-70×10 ⁻⁶ /°C
	Цвет	Серый
Поликарбонат/АБС	Плотность	1,14 г/см ³
	Линейное расширение	70×10 ⁻⁶ /°C
	Водопоглощение	0,6%
	Объемное удельное сопротивление	>10 ¹³ Ом/см
	Диэлектрическая прочность	17 кВ/мм
Полипропилен	Цвет	Тёмно-серый
	Плотность	0,91 г/см ³
	Линейное расширение	110×10 ⁻⁶ /°C
Листовая сталь	Цвет	Светло-серый
	Марка	SS 2122-10 DIN 36MN5, BS 150 M36
	Плотность	7,8 г/см ³
Степень пыле- и влагозащиты	Покрывание	Гальванизированная
	IP20	
Температура эксплуатации	От -25 до +60 °C	
Стандарты	VDE 0634, 1	
Кабельная ёмкость	860 мм ² , Ø кабеля не более 11 мм	



Блоки розеточные с фронтальной крышкой 45 мм для установки защёлкиванием электроустановочных изделий Altira

Блоки розеточные OptiLine 45 являются гибким решением для обеспечения офисного рабочего места всеми необходимыми подключениями. Предлагаемые решения с успехом могут быть реализованы в конференц-залах и переговорных комнатах.

Блоки могут быть использованы для подключения сервисных стоек под потолком. Предлагаются четыре типа блоков:

- Круглые выдвижные блоки, врезаемые в столешницу
- Настольные поворотные блоки с розетками и кабелями для подключения
- Односторонние прямоугольные блоки с розетками и без них для монтажа на стену и нижнюю сторону столешницы, а также на пол
- Розеточный блок с откидной крышкой, врезаемый в столешницу

Все розеточные блоки изготовлены из анодированного алюминия. Большинство поставляется собранными и готовыми для подключения




Электроустановочные изделия Altira

Altira – серия электроустановочных изделий для установки прямым защёлкиванием (без использования суппорта) в элементы системы OptiLine 45, такие как кабельные каналы, стойки, мини-колонны, розеточные блоки и напольные лючки.

Altira предлагает широкий выбор силовых и слаботочных розеток, выключателей и электронных устройств – диммеров, датчиков движения, таймеров, термостатов.



Выдвижные розеточные блоки



Поворотные розеточные блоки



Розеточный блок с откидной крышкой




Прямоугольные розеточные блоки

Конструкция и материал

Розеточные блоки OptiLine 45 изготовлены из анодированного алюминия. Конструкция обеспечивает быструю установку и надёжность при эксплуатации. Большинство блоков поставляются в собранном и готовом для подключения виде.



Самовыдвижной розеточный блок



Проста монтажа

Для получения доступа к розеткам достаточно просто нажать на крышку

- Кабели с вилками в комплекте
- Фланец корпуса скрывает края отверстия в столешнице
- Легок в подключении, просто воткните силовую и слаботочную вилки в розетки
- 6 силовых и 6 слаботочных розеток для подключения 6 компьютеров



Высокая ёмкость и удобный доступ

Шесть граней — на каждой по одной силовой и одной слаботочной розетке RJ45 кат.6 FTP

- Удобный доступ для всех пользователей
- Высокая розеточная ёмкость



Не мешает, когда не используется

Блок имеет крышку из анодированного алюминия. В нерабочем положении крышка не выступает за поверхность столешницы

- Не занимает место на столе
- Не портит внешний вид
- Подходит для столов с любой отделкой

Поворотные розеточные блоки



Лёгкий монтаж

Полностью готовые для подключения блоки различной конфигурации с кабелем и вилками. Версия с LAN- и AV-коммутаторами

- Для подключения надо просто воткнуть вилки в розетки
- Кабели защищены матерчатым чехлом



Удобный доступ и привлекательный дизайн

Блок можно поворачивать вокруг его оси

- Удобный доступ с любой стороны
- Подходит для помещений с высокими требованиями к дизайну
- Устойчивая конструкция




Высокая розеточная ёмкость

8 силовых розеток и до 7 слаботочных. Версия с двухпортовым коммутатором (VGA и аудио)

- Высокая розеточная ёмкость
- Возможность разделить проектор и аудио-систему двум пользователям простым нажатием кнопки


Прямоугольные розеточные блоки



Подключение стационарных рабочих мест через потолок

Блок может быть установлен на нижней поверхности стола розетками вниз и запитан через алюминиевый фидер с потолка

- Безопасное решение для стационарных рабочих мест
- Подходит также для подвижных и регулируемых по высоте столов



Подключение подвижных рабочих мест через потолок

Блок может быть установлен на нижней поверхности стола розетками в сторону, удобную для подключения и запитан через алюминиевый фидер с потолка

- Удобный доступ к розеткам для временных подключений
- Подходит также для подвижных и регулируемых по высоте столов



Размещение на полу

Блоки имеют прочную конструкцию

- Могут быть установлены на пол
- Безопасная установка при использовании напольного кабельного канала

Блоки розеточные прямоугольные



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по кат.
-----	------	---------	----------	-----------

Блоки розеточные (пустые) под установку розеток Altira

Блоки розеточные предназначены для установки в них розеток Altira. В комплект поставки входят алюминиевый корпус с двумя пластиковыми заглушками и провод заземления. Корпус имеет возможность установки с любой из 3 сторон крепёжных элементов для крепления его к стене или столешнице в одном из 3 положений. Крепление заказывается отдельно. Кабель подключается к розеткам напрямую или через колодку ISM20450 (заказывается отдельно)

Материал: анодированный алюминий

4 поста 45x45	Анодированный	60/60/240	1	ISM20421
5 постов 45x45	Анодированный	60/60/285	1	ISM20422
6 постов 45x45	Анодированный	60/60/330	1	ISM20423
8 постов 45x45	Анодированный	60/60/420	1	ISM20424

Блоки розеточные с розетками Altira

Блоки розеточные, укомплектованные различным числом розеток Altira, имеют с одной стороны штыревой разъём GST 18i3 Wieland. Для подключения блока к питающей линии используется кабель, имеющий с одного конца гнездовой разъём GST 18i3

Материал: анодированный алюминий

4 x розетка 2K+3 (белая)	Анодированный	60/60/285	1	ISM20440
5 x розетка 2K+3 (белая)	Анодированный	60/60/330	1	ISM20441
3 x розетка 2K+3 (белая)+ 3 x розетка 2K + 3 с механической блокировкой (красная)	Анодированный	60/60/420	1	ISM20443
4 x розетка 2K+3 с механической блокировкой (красная)	Анодированный	60/60/285	1	ISM20444

Выдвижные розеточные блоки



Выдвижные блоки (пустые)

Выдвижной розеточный блок под установку розеток Altira. В комплект входят блок, крепёж, заземляющий провод, крепление кабеля и монтажная инструкция. Выдвигается и убирается вручную. После подключения приборов к блоку его можно убрать, при этом кабели свободно выходят в зоне резинки, окружающей крышку. Диаметр установочного отверстия в столешнице - 100 мм

Материал: анодированный алюминий

На 3 поста 45x45	Анодированный	252/112/-	1	ISM20400
На 4 поста 45x45	Анодированный	297/112/-	1	ISM20401

Блок розеточный с откидной крышкой



Блок розеточный с откидной крышкой (пустой)

Розеточный блок с откидной крышкой предназначен для установки до 5 розеток Altira. Устанавливается в столешницу толщиной 10-40 мм в отверстие размером 142x295мм. В комплект входят блок, крепёж, заземляющий провод, крепление кабеля и монтажная инструкция

Материал: окрашенные алюминий или сталь

На 5 постов 45x45	Серый	105/160/305	1	ISM20410
-------------------	-------	-------------	---	----------

Корзина крепится к раме розеточного блока под столешницей и служит для укладки в неё излишков кабелей

Материал: сталь, текстиль

Корзина для розеточного блока	Серый	170/150/265	1	INS40703
-------------------------------	-------	-------------	---	----------

Поворотные розеточные блоки

Поворотные розеточные блоки с механизмами Altira, готовые для подключения

Односторонний блок, укомплектованный 8 силовыми розетками Altira 2P+E и различным числом слаботочных розеток RJ45. Блок имеет возможность поворота вокруг своей оси в удобное для подключения положение. Кабели 6 м убиты в прочный полиэтиленрефталатный рукав, предохраняющий их от повреждения

Материал: анодированный алюминий

8 x розетка 2P+E (белая), 2 x RJ45 кат. 6 FTP	Анодированный	92/130/618	1	ISM20356
--	---------------	------------	---	----------

8 x розетка 2P+E (белая), 7 x RJ45 кат. 6 FTP, 10/100 Мбит/с LAN-свитч	Анодированный	92/130/692	1	ISM20357
--	---------------	------------	---	----------


8 x розетка 2P+E (белая), 7 x RJ45 кат. 6 FTP, 10/100 Мбит/с LAN-свитч, 2 x AV (VGA и аудио)	Анодированный	92/130/720	1	ISM20358
--	---------------	------------	---	----------

Самовыдвижной розеточный блок



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по кат.
Самовыдвижной розеточный блок с механизмами Altira, готовый для подключения				
Самовыдвижной розеточный блок круглой формы имеет 6 граней. На 3 гранях размещены двойные силовые розетки Altira, на остальных трёх - по две розетки RJ45. Устанавливается в предварительно прорезанное в столешнице отверстие. Блок укомплектован LAN-свитчем и кабелем 6 м со штыревым разъемом. В нерабочем положении не выступает за поверхность стола. После лёгкого нажатия на крышку блок выдвигается вверх и делает розетки доступными для подключения. После окончания работы блок утапливается простым надавливанием на его крышку				
Материал: анодированный алюминий				
6 x розетка 2P+E (белая), 6 x RJ45 кат. 6 FTP, 10/100 Мбит/с LAN-свитч	Анодированный	340/Ø236	1	ISM20345
Самовыдвижной розеточный блок имеет 6 граней, 3 из которых укомплектованы двойными белыми силовыми розетками 2P+E Altira. Блок имеет кабель 6 м со штыревым разъемом. Три свободные грани предназначены для монтажа других механизмов Altira на усмотрение заказчика. Принцип действия: см. описание выше.				
Материал: анодированный алюминий				
6 x розетка 2P+E (белая)	Анодированный	340/Ø236	1	ISM20346

Аксессуары к розеточным блокам




Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по кат.
Гибкий органайзер для кабелей				
Имеет диаметр 25 мм и служит для скрытия кабелей, идущих, например, от напольного лючка к розеточному блоку на столе. Поставляется длиной 2 м. В упаковке 2 штуки				
Материал: полипропилен				
Органайзер для кабелей	Серый	Ø25/2000	2	ISM50850
Приспособление для укладки				
Приспособление для облегчения укладки кабелей в кабельный органайзер				
Материал: полипропилен				
Приспособление для укладки кабелей в органайзер	Серый	115/36/70	1	ISM50852
Переходник для кабельного органайзера				
Предназначен для крепления гибкого органайзера ISM50850 к напольному лючку INS40550				
Материал: хромированный цинк				
Переходник	-	39/64/80	1	INS40551
Напольный лючок				
Предназначен для установки в фальшпол. Служит для монтажа мини-колонн ISM20220 и ISM20221P или переходника для кабельного органайзера. Допустима эксплуатация в пыльных и влажных помещениях. Диаметр отверстия под установку - 127 мм				
Материал: хромированный цинк				
Напольный лючок	-	38/Ø147	1	INS40550

Аксессуары к розеточным блокам




Крепёжные элементы				
Универсальное крепление может быть установлено в пазы, расположенные на одной из 3 сторон розеточного блока, что позволяет закрепить блок в одном из 3 положений к стене или столешнице. Для крепления одного блока необходимо заказать 2 шт.				
Материал: оцинкованная сталь				
Универсальное крепление	Анодированный	5/30/70	2	INS40702
Стеновое крепление фиксируется к стене двумя саморезами и заводится в пазы на корпусе розеточного блока. Розеточный блок устанавливается в одном из 3 положений				
Материал: оцинкованная сталь				
Стеновое крепление	Анодированный	5/30/195	1	INS40700
Комплект поставки крепления к лотку состоит из 2 универсальных креплений, 2 креплений к лотку, 2 болтов и 2 гаек. Для крепления одного блока необходимо заказать 2 шт.				
Материал: оцинкованная сталь				
Крепление к лотку	Анодированный	42/45/70	2	INS40701
Разъемы				
Колодка устанавливается внутрь пустого розеточного блока на заднюю часть корпуса и служит для подключения кабеля к розеткам. Оборудована винтовыми контактами и зажимом для кабеля				
Материал: алюминий, ПА				
Колодка	Анодированный	30/40/75	1	ISM20450
Разъемы GST 18i3 оборудованы винтовыми контактами и зажимом для кабеля. Предназначены для кабелей сечением 0,75-2,5 мм ² и диаметром 6,5-10,5 мм. Используются для организации разъёмных соединений и подключения розеточных блоков, оборудованных разъемами GST 18i3, к питающему кабелю				
Материал: ПА				
Гнездовой разъем GST 18i3		13/28/70	10	INS70010
Штыревой разъем GST 18i3		13/28/70	10	INS70011

Аксессуары для розеточных блоков

	Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по кат.
	Кабельный фидер				
	Кабельный фидер состоит из алюминиевого базового профиля Ø 52 мм с разделительной перегородкой и крышкой. Длина - 3,2 м Материал: анодированный или окрашенный в белый цвет RAL9003 алюминий				
	Фидер	Анодированный	3200/Ø52	1	ISM20800
		Белый	3200/Ø52	1	ISM20801P
	Крепление фидера к столу				
	Устанавливается в штатное отверстие стола или предварительно сделанное отверстие Ø 67 мм. Используется для крепления кабельного фидера Материал: алюминий, окрашенный в серый цвет RAL9007 или белый цвет RAL9003				
	Крепление фидера к столу	Серый	70/Ø80	1	ISM20802
		Белый	70/Ø80	1	ISM20803P
	Крепление гофротрубы к фидеру				
	Предназначено для крепления гофротрубы Ø 55 мм к кабельному фидеру Материал: алюминий, окрашенный в серый цвет RAL9007 или белый цвет RAL9003				
	Крепление гофротрубы к фидеру	Серый	25/Ø58,5	1	ISM20804
		Белый	25/Ø58,5	1	ISM20805P
	Гофротруба				
	Гофротруба Ø 55 мм предназначена для размещения кабелей. Поставляется длиной 2 м. Отпускается в метрах Материал: полиуретан				
	Гофротруба	Металлик	2000/Ø55	2 м	ISM20806
		Белый	2000/Ø55	2 м	ISM20807
	Крепление гофротрубы к фальшпотолку				
	Предназначено для крепления гофротрубы к фальшпотолку. Устанавливается в предварительно проделанное отверстие Ø 125 мм. В комплект входит фиксирующее кольцо для гофротрубы, которое можно использовать как шаблон для разметки посадочного отверстия Ø 125 мм Материал: ПК/АБС				
	Крепление гофротрубы к фальшпотолку	Белый	89/Ø161	1	ISM20812P
	Крепление гофротрубы к лотку				
	Для крепления гофротрубы к кабельному лотку Материал: окрашенная сталь				
	Крепление гофротрубы к лотку	Белый	100/15/70	1	ISM20813
	Крепление гофротрубы к потолку				
	Для крепления гофротрубы к потолку (крепеж в комплект не входит) Материал: окрашенный алюминий				
	Крепление гофротрубы к потолку	Белый	50/156/90	1	ISM20816
	Крепление гофротрубы к шинопроводу				
	Для крепления гофротрубы к шинопроводу Canalis Материал: окрашенная сталь				
	Крепление гофротрубы к шинопроводу	Белый	105/90/70	1	ISM20815
	Провод заземления с клеммами				
	Комплект состоит из провода сечением 2,5 мм ² с двумя плоскими контактами и двух клемм заземления, устанавливаемых на заземляемые элементы фидера: крышку и базу				
	Провод заземления	Жёлто-зелёный	Д = 200	10	ISM10953
			Д = 300	10	ISM10954
	Клемма заземления				
	Предназначена для подключения заземляющего провода с плоскими контактами Материал: сталь				
	Клемма заземления	—	9/9/9	20	ISM10952
	Адаптор для модульных устройств				
	Адаптор позволяет установить до двух 18 мм модульных устройств, например, автоматических выключателей. Имеет прозрачную серую крышку Материал: поликарбонат, цвет белый или металл				
	Адаптор для модульных устройств	Белый	90/72/45	1	ISM10907P
	Адаптор для модульных устройств	Металлик	90/72/45	1	ISM10957


Самовыдвижной розеточный блок

1. Розеточная часть
2. Крышка
3. Кожух
4. Фланец
5. Газовый механизм
6. Кабельный зажим
7. Хомут крепления
8. Скоба для излишков кабеля
9. LAN-свитч




Потолочный фидер из алюминия

1. Базовый профиль
2. Крышка
3. Крепление фидера к столу
4. Крепление гофротрубы к фидеру
5. Гофротруба
6. Крепление к фальшпотолку
7. Крепление к потолку
8. Крепление к лотку
9. Крепление к шинному проводу





Поворотный розеточный блок




Размеры, мм

Самовыдвижной розеточный блок



Прямоугольный розеточный блок



Кабельная ёмкость

Отсек	Макс. Ø кабеля, мм	Поперечное сечение, мм²	Кабельная ёмкость *, мм²		
			40%	50%	60%
Розеточный блок без перегородки					
1	39	2368			
Потолочный фидер					
1	18	640			
2	24	1046	418	523	628

* ПЭУ рекомендует 40% заполнение кабелем.

Характеристики материалов

Алюминий, блоки	Марка	EN-AW-6063
	Плотность	2,7 г/см³
	Линейное расширение	2,4x10 ⁻⁵ / °C
	Цвет	Белый RAL 9010
Алюминий, аксессуары	Марка	EN-AW-6063
	Плотность	2,7 г/см³
	Линейное расширение	2,4x10 ⁻⁵ / °C
	Покрытие	Анодированный или окрашенный
Сталь	Цвет	Белый RAL9010 или серый RAL9007
	Марка	SS 1142
	Плотность	7,8 г/см³
	Линейное расширение	1,2x10 ⁻⁵ / °C
Полиуретан	Покрытие	Окрашенная
	Цвет	Белый RAL9010 или металл
	Плотность	1,2 г/см³
	Цвет	Белый NCS S 0402-B91G или металл
Поликарбонат/АБС	Плотность	1,14 г/см³
	Линейное расширение	70x10 ⁻⁶ / °C
	Водопоглощение	0,6%
	Объёмное удельное сопротивление	>10 ¹³ Ом/см
	Диэлектрическая прочность	19 кВ/мм
	Цвет	Белый RAL 9010 или металл
Поликарбонат+ASA	Плотность	1,15 г/см³
	Линейное расширение	80x10 ⁻⁶ / °C
	Водопоглощение	0,6%
	Объёмное удельное сопротивление	>10 ¹³ Ом/см
	Диэлектрическая прочность	17 кВ/мм
	Цвет	Белый RAL 9010
Степень пыле- и влагозащиты	Сервисные боксы	IP40
	Самовыдвижной бокс	IP30
Температура эксплуатации	От -25 до +60 °C	
Стандарты и сертификаты	EN 50085-1	



Напольные лючки Ultra


Напольные лючки под модули формата 45x45

Система состоит из напольных лючков на 2, 4 и 6 механизмов 45x45 под установку механизмов Altira, Unica или W45 и большого количества аксессуаров. Всё оборудование изготовлено из материалов не содержащих галогенов. Напольные лючки поставляются в комплекте с суппортами под установку механизмов Unica, а так же монтажными рамками для суппортов, адаптерами для суппортов Altira/W45 (прямого защелкивания в монтажную раму), шарнирными фиксаторами в пол (толщиной от 3 до 35мм), держателем кабеля, крышкой с блокировкой и кабельным выводом (с защитой от пыли).



Ultra соответствует всем стандартам EN50085-1 и EN50085-2-1. Данная продукция так же соответствует сертификациям Евросоюза согласно Европейской директиве 2006/95/CE






Высокая безопасность
Крышка лючка закрывается автоматически под собственным весом, что снижает вероятность несчастного случая



Шарнирные петли
Возможна установка крышки в 2-х противоположных положениях.



Самозакрывающаяся крышка с ручкой
Ручка крышки снижает риск несчастного случая.



Держатель кабелей
Фиксирует кабель, предотвращает выдергивание или повреждение кабелей между крышкой и полом



Кабельный вывод
Кабельный выход с поролоновым уплотнителем предотвращает попадание грязи.



Сочетается с полом
В крышку можно вложить любое покрытие толщиной 5 мм, из такого же материала, как и пол.



Двухпостовой напольный лючок
Очень компактный и аккуратный напольный лючок, идеально подходит для информационных разъемов, силовых и информационных розеток. Крышка имеет 4 вывода для кабелей (по два с каждой стороны).



Напольные лючки Ultra

Напольные лючки Ultra

	Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)		Упаковка	Кат. №
Коробка для заливных полов						
P141312	Коробка используется при монтаже лючка в бетонный пол. Материал: АБС.					
	Для овальных лючков	Черный RAL 9004				ЕТК44382
P141313	Для квадратных лючков	Черный RAL 9004	90/170/189		3	ЕТК44834
	Для прямоугольных лючков	Черный RAL 9004	90/170/255		2	ЕТК44836
Защитные коробки						
P141308	Коробка используется при монтаже лючка в бетонный пол. Материал: АБС.					
	Для квадратного лючка	Серый RAL 7011	65/165/175		6	ЕТК44708
P141309	Для прямоугольного лючка	Серый RAL 7011	65/165/240		4	ЕТК44712
Держатель кабеля						
P141310	Держатель кабеля для кабельных выводов. Используется, как запасная деталь.					
	Держатель кабеля	Белый RAL 9003	15/95/30		5	ЕТК44830
Адаптер Altira/Ultra						
P141314	Адаптер для механизмов 45x45 мм, розеток Altira/W45. Используется как запасная деталь.					
	Адаптер	Белый	6/45/46		10	U0.582

Напольные лючки Ultra

Технические характеристики




Характеристики материалов

РА 6	Характеристики:	Усиленный 10% стеклопластиком; Безгалогенный
	Цвет:	Серый RAL 7011
PC+ABS	Характеристики:	Безгалогенный
	Цвета:	• Черный RAL 9004 • Белый RAL 9003
Степень защиты	IP20	
Сопротивление испытанию раскаленной проволокой	650°C и 850°C	
Температура эксплуатации	Макс. температура хранения и транспортировки	-25°C
	Мин. температура для применения и установки	-5°C
	Макс. температура для применения	+60°C
Стандарты и сертификаты	Продукт соответствует следующим стандартам	
	• UNE 20451 • CEI 60670-1 (IEC 60670-23)	
	Продукция так же соответствует сертификациям Евросоюза согласно Европейской директиве 2006/95/CE	

Толщина пола

Быстрая установка при толщине пола от 3 до 35 мм



Мин. глубина установки 75 мм






Схема установки механизмов




Напольные лючки Ultra

Технические характеристики


Напольный лючок

Размер установочного отверстия (мм):

Кат. №	Ø	A	B
ЕТК44104	80 x 2		
ЕТК44108		164	182
ЕТК44112		164	246




Вставка для крышки



Установочная коробка для бетона


Для овальных лючков с легко выбиваемыми заглушками 4xØ24.
Для квадратных лючков с легко выбиваемыми заглушками 4xØ18 и 2xØ30.
Для прямоугольных лючков с легко выбиваемыми заглушками 8xØ18 и 2xØ30.

Регулировка по высоте 75-90мм.



Защитная коробка

Опционально, механизм лючков может быть защищен защитной коробкой.




Напольные лючки Ultra

Технические характеристики


Габаритные размеры

Двухпостового напольного лючка




Габаритные размеры

установочной коробки для двухпостового лючка



Габаритные размеры

4-х и 6-ти постового лючков




Напольные лючки Ultra

Технические характеристики


Установочная коробка

для 4-х постового лючка



Установочная коробка

для 6-ти постового лючка



Защитная коробка

для 4-х и 6-ти постового лючка

