

**Технічні характеристики:**

Габарит	1XL, 2XL, 3L
Номинальна напруга	1500V DC (L/R=3ms)
Вимикальна здатність	30kA DC
Характеристика	gPV
Монтаж	у тримачі PK XL 1500 VDC
Відповідність стандартам	UL 248-19, IEC 60269-6

NH DC 1500V gPV

Тип	I _N (A)	Габарит	Виконання "стандарт" (рис. 1)	Виконання S ₁₇₀ (рис. 2)	Виконання U ₁₇₀ (рис. 3)	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s) L/R=3ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s) L/R=3ms	Втрати потужності (0,7xI _N) P _d (W)	Втрати потужності (W)	Вага (г)	Паков. (шт.)
NH DC 1500V gPV	50	1XL	4110621*	4110622	4110623	800	3500	6	14	950	1/15
	63		4110560*	4110591	4110606	1.500	6.000	6,2	14		
	80		4110561*	4110592	4110607	5.000	15.000	7	16		
	100		4110562*	4110593	4110608	10.000	26.000	8,3	19		
	125		4110563*	4110594	4110609	15.000	37.000	9,7	22		
	160	2XL	4110564*	4110595	4110610	19.000	48.000	13,2	30	1350	1/9
	200		4110565*	4110596	4110611	22.000	75.000	13,7	32,5		
	200		4110566*	4110597	4110612	42.000	75.000	15,9	36		
	250		4110567*	4110598	4110613	73.000	132.000	19,3	44		
	315		4110630*	4110635	4110640	65.000	300.000	22,2	57		
	350		4110631*	4110636	4110641	75.000	350.000	23,7	61		
	400		4110632*	4110637	4110642	85.000	450.000	26,8	67		
	450		4110633*	4110638	4110643	130.000	600.000	29	75		
	500		4110634*	4110639	4110644	160.000	700.000	44,3	79		
	630		4110647*	4110648	4110649	280.000	1.600.000	40	102		

* можливо встановити сигнальний контакт NVS 5

Технічні характеристики:

Габарит	3L MS
Номинальна напруга	1500V DC (L/R=3ms)
Вимикальна здатність	50kA DC
Характеристика	gPV
Монтаж	у тримачі PK 3L 1500 VDC
Відповідність стандартам	IEC 60269-6, UL 248-19

NH DC 1500V gPV

Тип	I _N (A)	Габарит	Виконання S ₁₇₀ (рис.2)	Виконання U ₁₇₀ (рис.3)	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s) L/R=3ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s) L/R=3ms	Втрати потужності (W)	Вага (г)	Пак. (шт.)
NH DC 1500V gPV	315	3L MS	4110729	4110734	65.000	300.000	57	1970	1/9
	350		4110730	4110735	75.000	350.000	61		
	400		4110731	4110736	85.000	450.000	67		
	450		4110732	4110737	130.000	600.000	75		
	500		4110733	4110738	160.000	700.000	79		

Примітка: на всі запобіжники габариту 3L MS можливо встановити сигнальний контакт NVS 5