

Газовий насті́нний опалюва́льний котел

Logamax U072

Buderus

Системи опалення
з майбутнього





Німецькі технології для наших умов

Настінний газовий котел Buderus Logamax U072 був спеціально розроблений для умов експлуатації в Україні. Він стійкий до перепадів тиску газу в мережі, а також до перепадів електричної напруги. Ці котли легко і швидко монтуються та налаштовуються, та є універсальними і простими в експлуатації та обслуговуванні. Приготування гарячої води здійснюється в пластинчастому теплообміннику.

Новітні технології – максимальна зручність

Завдяки системі управління за допомогою протоколу OpenTherm можливо адаптувати систему опалення під будь-які потреби. Інженери компанії також подбали про безперебійну роботу котла в екстремальних умовах. Котел працює в діапазоні електричної напруги від 165 до 255 В. Всі технічні рішення були підтверджені експлуатацією в умовах України.

Керування – це просто!

Введення в експлуатацію та робота Logamax U072 забезпечується оновленою системою керування. Пункти меню дозволяють просте і інтуїтивно зрозуміле керування. Крім того, екран з підсвічуванням полегшує видимість позначок.

У котлах Logamax U072 все продумано до дрібниць

Ми подбали, аби монтаж котла був максимально зручним і не займав багато часу. Положення пластинчатого теплообмінника для гарячої води зроблене таким чином, що обслуговування можливе без зняття будь-яких блоків – достатньо відкрутити 1 гвинт! Датчик витрати води, обмежувач потоку, фільтр грубої очистки, датчик Холла. Все легко розбирається й очищується!



Блок програмування обладнаний РК-екраном з широким набором функцій безпеки.

Logamax	U072-24/ U072-24K	U072-28/ U072-28K
Номинальна потужність, кВт	24	28
Температура подачі, °C	40-82	40-82
Температура гарячої води, °C	40-60	40-60
Висота, мм	700	700
Ширина, мм	400	400
Глибина, мм	299	299
Вага, кг	34	35

Переваги Logamax U072:

- Компактні розміри та невелика вага
- Широкий діапазон електричної напруги
- Стабільна робота при перепадах тиску газу
- Модульований вентилятор
- Обігрів великих площ (60 – 280 м²)
- Низький рівень шуму <38 dBA
- Трьохшвидкісний насос
- Стабільна робота при сильних морозах
- Зручний дисплей з підсвічуванням
- Датчик тиску в системі опалення
- Газова арматура протипожежного виконання

