

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,

тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



ZI-120-24

БЛОК ЖИВЛЕННЯ промисловий імпульсний



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Блок живлення ZI призначений для живлення електричного і електронного обладнання в системах промислової автоматики та комп'ютерних мережах.

Принцип дії:

Блок живлення має регулятор **Adjust**, який призначений для регулювання вихідної напруги в діапазоні 22 - 28В. Зелений світлодіод DC OK сигналізує про коректну напругу на виході. Червоний світлодіод **Overload** вказує на перевантаження по струму або перевищення значення напруги на виході. Блок живлення має внутрішній захист від короткого замикання, перевантаження, перенапруги і перегріву.

Технічні характеристики:

потужність	120 Вт
напруга живлення	90-264 В ~ / 120-370 В =
частота	47 - 63 Гц
пусковий струм	<25 А
струм витоку	<3,5 мА / 240 ВАР
напруга на виході	24 В=
діапазон регулювання напруги	22 - 27 В=
допуск напруги	± 1%
струм на виході	<5 А
перевантаження по струму	150% / 3хв
мінімальне навантаження	0%
ефективність	87%
частота імпульсів	100 кГц
напруга пробією WE->WY	3кВ
напруга пробією WE->PE	1,5 кВ
напруга пробією WY->PE	0,5 кВ
опір ізоляції	100 МОм / 500 В=
Захист від короткого замикання/перевантаження перенапруги/перегріву	зелений світлодіод
індикація живлення	червоний світлодіод
сигналізація перевантаження/перенапруги	від -25°C до +85°C
температура зберігання	95% RH
вологість (без конденсату)	> 25°C 168000г
MTBF	від 10 до 500 Гц, 2G 60хв 10хв/1цикл (x, y, z)
вібрація	охолодження
охолодження	гравітаційне
габаритні розміри	130x75x90 мм
маса	130 г
приєднання проводів	затискачі гвинтові 4,0 мм²
робоча температура	від -10°C до +70°C
монтаж пристрою	на DIN-рейку 35 мм