

## SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Акумуляторний ударний гайковерт 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602396890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430330307



Альтернативне зображення



- Універсальний компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім шестигранником 1/4" і крутним моментом 200 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Напруга акумуляторного блока                 | 18 V                                   |
| Макс. розмір гвинтів                         | M16                                    |
| Макс. кількість обертів холостого ходу       | 2900 /min                              |
| Макс. кількість ударів                       | 4000 /min                              |
| Макс. крутний момент                         | 200 Nm                                 |
| Ступені кількості обертів / крутного моменту | 12                                     |
| Патрон                                       | Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вага без акумуляторного блока                | 0.94 kg                                |
| Вага з акумуляторним блоком                  | 1.3 kg                                 |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Ударне загвинчування | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 94 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 105 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою