



FWU62S

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Матеріал кришки | 1 mm |
| Тип закривання дверей | Відкидна ручка з затискним пристроєм |

Матеріали

| | |
|-----------|------------------|
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Колір | білий |
| Матеріал | Сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина занурення | 112 mm |
| Глибина встановленого виробу | 112 mm |
| Внутрішня глибина | 112 mm |
| Висота встановленого виробу | 950 mm |
| Ширину встановленого виробу | 550 mm |
| Ширину в модулях | 24 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 1 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Обладнання

| | |
|-------------------------|----|
| Кількість рядів в щиті | 12 |
| Кількість секцій в щиті | 2 |
| Кількість рядів в | 12 |

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту | Клас захисту II |
| Захисне виконання I P | IP30 |
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK09 |