ФЛАГМАН. СЕРИЯ HZ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ФРЕОН • R32

Выдающаяся эффективность, комфорт и чистый воздух в сочетании с новейшим дизайном.

Функция Econavi использует новую технологии обнаружения солнечного света, чтобы идеально настроить работу вашего кондиционера, таким образом обеспечивая вам максимальный комфорт в любое время, экономя при этом энергию.
Econavi не только оптимизирует ориентацию и объем воздушного потока в соответствии с присутствием человека, но также автоматически снижает мощность охлаждения при отсутствии/ослаблении солнечного света. С помощью Econavi можно сэкономить до 38% энергии, при этом максимально увеличивая ваш комфорт. Кроме того, в революционной системе очистки воздуха nanoe™ используются наночастицы для устранения и дезактивации 99% микроорганизмов, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности, в частности, бактерий, вирусов и плесени.

Основные технические характеристики

- Фреон R32 безвреден для окружающей среды.
- Производительность тестировалась при температуре -35°C на улице.
- Максимальная эффективность и комфорт с датчиком Econavi.
- Сверхбесшумный! Всего 18 дБ(А).
- Более мощный воздушный поток, чтобы быстро достичь нужной температуры.

Kit*			**KIT-HZ9-RKE-1**	**KIT-HZ12-RKE-1**
Холодопроизводительность	Номинальная (мин - макс)	кВт	2,5 (0,85-3,00)	3,5 (0,85-4,00)
EER [1]	Номинальная (мин - макс)	Вт/Вт	5,3	4,5
SEER		**Вт/Вт**	7,8 A++	7,6 A++
Мощность		кВт	2,5	3,5
Потребляемая мощность (охлаждение)	Номинальная (мин - макс)	кВт	0,455 (0,170-0,670)	0,830 (0,170-0,990)
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) [2]		кВтч/г	228	415
Тепловая мощность	Номинальная (мин - макс)	кВт	3,20 (0,85-6,65)	4,20 (0,85-7,75)
Тепловая мощность при -7°C [4]		кВт	4,1	4,7
COP [1]	Номинальная (мин - макс)	Вт/Вт	5,61	5
SCOP [5]		**Вт/Вт**	5,20 A++	5,10 A++
Тепловая мощность при -10°C		кВт	2,54	2,51
Потребляемая мощность (обогрев)	Номинальная (мин - макс)	кВт	0,57 (0,165-1,760)	0,840 (0,165-2,270)
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) [3]		кВтч/г	808	1,043
Внутренний блок			**CS-HZ9RKE**	**CS-HZ12RKE**
Источник питания		В	230	230
Рекомендуемый предохранитель		А	16	16
Подключение		мм²	4x1,5	4x1,5
Объем воздуха	Охлаждение/Обогрев	м³/мин	6,01/15,0	6,01/15,4
Удаление конденсата		л/час	1,5	2
Звуковое давление [3]	Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo)	дБ(А)	39/25/20	42/28/20
	Обогрев (Hi / Lo / S-Lo)	дБ(А)	44/25/22	45/25/18
Размеры / Вес нетто	В x Ш x Г	мм/кг	295x870x255/9	296x870x236/9
Наружный блок			**CU-HZ9RKE**	**CU-HZ12RKE**
Объем воздуха	Охлаждение/Обогрев	м³/мин	33,1-34,00	34,1-35,6
Звуковое давление [3]	Охлаждение/Обогрев (Hi)	дБ(А)	43/47	47/50
Размеры [4] / Вес нетто	В x Ш x Г	мм/кг	622x824x299/38	622x824x299/8
Подсоединение труб	Жидкости/Газовая	Дюйм (мм)	6,35 (1/4")/9,52 (3,8")	6,35 (1/4")/9,52 (3,8")
Диапазон длины трубопровода / Перепад высот		м	3-15/10	3-15/15
Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона		м / г/м	20	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение (мин - макс)	°C	+5 ~ +43	+5 ~ +43
	Обогрев (мин - макс)	°C	. -35 +24	. -35 +24

Опции	
PA-AC-WIFI-1	Интерфейс Wi-Fi для управления
PAW-IR-WIFI-1	ИК интерфейс Wi-Fi для управления через Интернет

Опции	
CZ-RD514C	Проводной пульт дистанционного управления для настенного типа
CZ-CAPRA1	Интерфейс поколения H для интеграции управления с ECOi

1) Классификация EER и COP при 230 В соответствует директиве ЕС 2002/31/ЕС. 2) Годовое потребление энергии рассчитано в соответствии с директивой ErP. 3) Уровень звукового давления в единицах отображает значение, измеренное в точке на расстоянии 1 метр от передней части основного корпуса и на расстоянии 0,8 м под установкой. Звуковое давление измерено в соответствии со спецификацией Eurovent 6/C/006-97. Среднее: Тихий режим. Низкое: Самая низкая скорость вентилятора. 4) Добавьте 70 мм для порта трубопроводов. 5) При установке наружного блока выше внутреннего блока. * Ориентировочные значения.

CU-HZ09RKE
CU-HZ12RKE

В комплекте

Опционально проводной пульт CZ-RD514C

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/