

# theLuxa P300 KNX BK

Арт. №: 1019611

**theben**  
energy saving comfort

## Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Уличный

### Описание

- ИК Датчик движения (PIR)
- Автоматическое управление освещением по фактору присутствия и уровню естественного освещения
- Для интеграции в KNX АСУЗ
- Для наружного применения (IP55)
- Универсальной установки (на стену, потолок, на наклонную поверхность)
- Встроенный датчик температуры
- Область применения: открытые пространства коммерческих/ административных и прочих территорий, таких как офисы, общественные здания, гостиницы, школы, автостоянок и складских помещений
- Настройка в ETS и с помощью пульта ДУ theSenda P
- Регулируемые порог срабатывания по освещенности и задержка выключения
- На корректной настройке зоны обнаружения, чувствительность может быть снижена/увеличена
- Ограничение зоны обнаружения с помощью накладных, непрозрачных для ИК излучения сегментов
- Смешанное измерение света
- Функция "Самообучение" для настройки порога срабатывания по освещенности
- функция "Импульс"
- Функция "Тест" для проверки зоны обнаружения
- Возможна установка на стандартную монтажную коробку (60 мм)
- Простая установка "одной рукой" благодаря съемному основанию и plug-in коннектору
- Заводские установки подходят для большинства случаев использования
- Органы управления место защищены
- Крепление на/в угол включены в комплект поставки



### Технические характеристики

theLuxa P300 KNX BK	
Диапазон измерения яркости	1 – 3000 lx
Угол зоны обнаружения	300°
Зона обнаружения под датчиком	Ø 6 m
Тип монтажа	Настенный и Потолочный монтаж
Задержка отключения освещения	1 s - 60 min

theLuxa P300 KNX BK	
Лампы	Люминесцентные лампы, Лампы накаливания/галогенные, Энергосберегающие лампы, LEDs
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Цвет	Черный

# theLuxa P300 KNX BK


Арт. №: 1019611

**theben**  
energy saving comfort

## Технические характеристики


theLuxa P300 KNX BK	
Класс электрической защиты	III
Степень защиты	IP 55

## Пример подключения



## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m




# theLuxa P300 KNX BK

Арт. №: 1019611

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи



## Аксессуары

theSenda P  
Арт. №: 9070910



theSenda S  
Арт. №: 9070911



Corner angle theLuxa P BK  
Арт. №: 9070905



Spacer theLuxa P BK  
Арт. №: 9070909

