

ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГОНГИ

1 ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ БИМ - БАМ

СИМВОЛ

GNS – 921 230 В~/11 ВА
GNT – 921 8 В~/5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ,
- уровень звука: 85 дБ (230В ~) и ок. 78 дБ (8В ~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 263
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

2 ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ТУРБО

СИМВОЛ

GNS – 931 230 В~/11 ВА
GNT – 931 8 В~/5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ, повторяющиеся постоянно во время нажатия кнопки звонка,
- уровень звука: ок. 85 дБ (230В~) и ок. 80 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 275
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

3 ГОНГ ДУО

СИМВОЛ

GNS - 943
230 В~/11 ВА (гонг двухтональный БИМ-БАМ)
230 В~/0,9 ВА (звонок двухтональный)
GNT - 943
8 В~/ 5 ВА (гонг двухтональный БИМ-БАМ)
8 В~/ 0,15 ВА (звонок двухтональный)

ОСОБЕННОСТИ

- соединение двухтонального гонга БИМ-БАМ и двухтонального звонка в одном корпусе,
- распознавание по звонки точки вызова (напр. входные двери и калитка),
- корпус из пластмассы,
- остальные данные: см. звонок двухтональный и гонг двухтональный БИМ-БАМ,
- уровень звука: 72 дБ/82 дБ (230В~) и ок. 68 дБ /78 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 273
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

4 ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ БИМ-БАМ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

СИМВОЛ

GNS – 921/N 230В~/ 11 ВА
GNT – 921/N 8В~/ 5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- идеально подходит для родителей маленьких детей или людей, ценящих покой (встроенный выключатель),
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ,
- уровень звука: 85 дБ (230В~) и ок. 78 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 271
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

5 ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ФОРТЕ

СИМВОЛ

GNS – 223 230 В~/11 ВА
GNT – 223 8 В~/5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ, долго раздающиеся,
- уровень звука: ок. 85 дБ (230В~) и ок. 78 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 365
Размеры [мм]: 205 x 126 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

6 ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ВИВО

СИМВОЛ

GNS – 224 230 В~/11 ВА
GNT – 224 8 В~/5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ постоянно повторяющиеся во время нажатия кнопки звонка,
- уровень звука: ок. 85 дБ (230В~) и ок. 80 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 10
Вес [г]: 332
Размеры [мм]: 166 x 105 x 44
Цвета: белый, бежевый, серый

7 ГОНГ ЛАРГО

СИМВОЛ

GNS – 208 230 В~/ 11 ВА
GNT – 208 8 В~/ 8 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- звук: два тона БИМ-БАМ, долго раздающиеся,
- уровень звука: ок. 85 дБ (230В~) и ок. 75 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 5
Вес [г]: 450
Размеры [мм]: 200 x 145 x 55
Цвета: белый, бежевый, серый



1

НОВЫЙ ВИД

ЗВОНОК ТРЕС

СИМВОЛ

DNS – 972/N 230 В~/ 0,9 ВА
DNT – 972/N 8 В~/ 0,75 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электронный трёхтональный звонок,
- корпус из пластмассы,
- звук: три попеременно звучащих тона,
- уровень звука: 90 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 121
Размеры [мм]: 160 x 110 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

2

НОВЫЙ ВИД

ГОНГ ДИ – ДО

СИМВОЛ

GNS – 976/N 230 В~/ 10 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электронный гонг,
- корпус из пластмассы,
- плавное регулирование силы звука,
- звук: два постоянно повторяющихся тона ДИН – ДОН
- уровень звука: 81 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 170
Размеры [мм]: 160 x 98 x 35
Цвета: белый, бежевый, серый

3

ГОНГ ВЕСТМИНСТЕР

СИМВОЛ

GNU- 209 запуск при подаче напряжения
(8-230) В ~/ 0,02 ВА (8 В~)
1,15 ВА (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

- электронный гонг,
- корпус из пластмассы,
- звуковая плата, питание от трех батареек R6 1,5 В,
- запуск при подаче напряжения (8-230) В~ на контакты звонка,
- возможность регулировки силы звука,
- звук: восемь тонов (звук колоколов лондонского аббатства Вестминстер),
- уровень звука: ок. 76 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 260
Размеры [мм]: 140 x 100 x 45
Цвета: белый, бежевый, серый

4

ГОНГ ТРЁХТОНАЛЬНЫЙ

СИМВОЛ

GNU – 913/N запуск при подаче напряжения
(8-230) В~/ /1,6 мВА (8В~)
1,1 ВА (230В~)

ОСОБЕННОСТИ

- электронный гонг,
- корпус из пластмассы,
- звуковая плата, питание от трех батареек 1,5 В, тип R6,
- запуск при подаче напряжения (8-230) В~ на контакты звонка,
- плавное регулирование силы звука,
- звук: три тона БИМ-БАМ-БОМ,
- уровень звука: 83 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 275
Размеры [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный металл

5

ЗВОНОК 16 МЕЛОДИЙ

СИМВОЛ

DNU – 912/N запуск при подаче напряжения
(8-230) В~/ /1,6 мВА (8 В~)
1,1 ВА (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

- электронный звонок,
- корпус из пластмассы,
- возможность регулировки силы звука,
- звуковая плата, питание от двух батареек R6 1,5 В,
- запуск при подаче напряжения (8-230) В~ на контакты звонка,
- звук: поочередно одна из 16 мелодий,
- уровень звука: 84 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 250
Размеры [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный металл

6

ЗВОНОК ОДНОТОНАЛЬНЫЙ

СИМВОЛ

DNS – 902/N 230 В~/ 0,9 ВА
DNT – 902/N 8 В~/ 0,025 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электронный звонок,
- корпус из пластмассы,
- плавное регулирование силы звука,
- звук: один пульсирующий тон,
- уровень звука: ок. 91 дБ (230В~) и ок. 85 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 15
Вес [г]: 185
Размеры [мм]: 160 x 110 x 37
Цвета: белый, серебряный, зелёный металл

7

ЗВОНОК ДВУХТОНАЛЬНЫЙ

СИМВОЛ

DNS – 911/N 230 В~/ 0,9 ВА
DNT – 911/N 8 В~/ 0,15 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электронный звонок,
- корпус из пластмассы,
- плавное регулирование силы звука,
- звук: два попеременно звучащих тона,
- уровень звука: ок. 84 дБ (230В~) и ок. 80 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 15
Вес [г]: 170
Размеры [мм]: 160 x 110 x 35
Цвета: белый, бежевый, серый



1

ЗВОНОК КОМПАКТ
СИМВОЛ
DNS – 002/N 230 В~/ 11 ВА DNT – 002/N 8 В~/ 14 ВА
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • стальная лакированная или хромированная чаша замкнутая в пластмассовом корпусе, • возможность регулировки силы звука, • уровень звука: ок. 80 дБ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 16 Вес [г]: 216 Размеры [мм]: 160 x 98 x 43 Цвета: белый, бежевый, серый

2

ЗВОНОК ТРАДИЦИОННЫЙ
СИМВОЛ
DNS – 206 230 В~/ 14 ВА DNT – 206 8 В~/ 5 ВА
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус из пластмассы, • стальная лакированная чаша (ø 76 мм), • уровень звука: ок. 90 дБ (230В~) и ок. 79 дБ (8В~).
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 20 Вес [г]: 156 Размеры [мм]: 140 x 105 x 60 Цвета: стальная чаша + белый корпус золотистая чаша + бежевый корпус серебристая чаша + серый корпус

3

ЗВОНОК С ЧАШЕЙ
СИМВОЛ
DNS – 001 230 В~/ 11 ВА DNT – 001 8 В~/ 5 ВА
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус из пластмассы, • стальная лакированная чаша (ø 54 мм), • возможность регулировки силы звука, • уровень звука: ок. 82 дБ (230В~) и ок. 80 дБ (8В~).
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 30 Вес [г]: 160 Размеры [мм]: 118 x 66 x 37 Цвета: белый, бежевый, серый

4

ЗВОНОК РЕТРО
СИМВОЛ
DNS – 971 220 В~/ 35 ВА DNT – 971 8 В~/ 4 ВА
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус из мореного дерева, • латунная чаша (ø 52 мм), • по образцу модели 1920 г, • возможность регулировки силы звука, • уровень звука: ок. 88 дБ (230В~) и ок. 86 дБ (8В~).
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 8 Вес [г]: 650 Размеры [мм]: 168 x 97 x 85

5

ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ С СИГНАЛИЗАТОРОМ
СИМВОЛ
DNS – 212D 220-240 В~/0,07 А 50/60 Гц IP 44 DNT – 212D 24В~/ 0,4 А 50/60 Гц IP 44
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус из пластмассы (РС), • стальная чаша (ø 230 мм), покрытая красным лаком, • идеален в школах или в качестве сигнализатора в условиях слабой слышимости, • степень защиты: IP 44, • уровень звука: ок. 104 дБ (230В~) и ок. 95 дБ (24В~).
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 2 Вес [г]: 2400 Размеры [мм]: 240 x 230 x 100

6

ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ МАЛЫЙ С СИГНАЛИЗАТОРОМ
СИМВОЛ
DNS – 212M 220-240 В~/0,07 А 50/60 Гц IP 44 DNT – 212M 24В~/ 0,4 А 50/60 Гц IP 44
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус из пластмассы (РС), • стальная чаша (ø 150 мм), покрытая красным лаком, • идеален в школах или в качестве сигнализатора в условиях слабой слышимости • степень защиты: IP 44, • уровень звука: ок. 102 дБ (230В~) и ок. 93 дБ (24В~).
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 4 Вес [г]: 1000 Размеры [мм]: 160 x 150 x 90

7

ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ
СИМВОЛ
DNS – 942 230 В~/25 ВА IP 44
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • корпус с алюминий, • стальная чаша (ø 182 мм), покрытая красным лаком, • идеален в школах или в качестве сигнализатора в условиях слабой слышимости • степень защиты: IP 44, • уровень звука: ок. 102 дБ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 2 Вес [г]: 1900 Размеры [мм]: 255 x 182 x 150

8

ЗВОНОК ВЫЗОВА
СИМВОЛ
ED – 1 230 В~/ 4,5 ВА
ОСОБЕННОСТИ
• электромеханический звонок, • латунная чаша, замкнутая в пластмассовом корпусе, • служит для сети вызова в домашних и промышленных сетях (напр. для звуковой сигнализации пропадания фазы), • возможен монтаж на штукатурку, а также крепление на монтажной шине 35мм, • уровень звука: ок. 68 дБ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Сборная упаковка [шт]: 40 Вес [г]: 92 Размеры [мм]: 92 x 53 x 36 Цвета: серый



1

ТРУБНЫЙ ГОНГ

СИМВОЛ

GRS – 941 230 В~/ 11 ВА
GRT – 941 8 В~/ 5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- лицевая часть из дерева или иммитации дерева,
- две латунные трубы, генерирующие звук,
- звук: два тона БИМ-БАМ,
- уровень звука: ок. 82 дБ (230В~) и ок. 68 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 2410
Размеры [мм]: 917 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

2

ТРУБНЫЙ ГОНГ ТАНДЕМ

СИМВОЛ

GNS – 944 230 В~/ 11 ВА (трубный гонг)
230 В~/ 0,9 ВА
(звонок двухтональный)
GNT – 944 8 В~/ 5 ВА (трубный гонг)
8 В~/ 0,15 ВА
(звонок двухтональный)

ОСОБЕННОСТИ

- соединение трубного гонга и двухтонального звонка,
- распознавание по звонку точки вызова (напр. входные двери и калитка),
- остальные данные: см. трубный гонг и двухтональный звонок,
- уровень звука: ок. 71 дБ/82 дБ (230В~) и ок. 68 дБ/69 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 2430
Размеры [мм]: 917 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

3

ТРУБНЫЙ ГОНГ МИНИ

СИМВОЛ

GRS – 941М 230 В~/ 11 ВА
GRT – 941М 8 В~/ 5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- лицевая часть из дерева или иммитации дерева,
- две латунные трубы, генерирующие звук,
- звук: два тона БИМ-БАМ (тоны выше чем у трубного гонга),
- уровень звука: ок. 71 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 12
Вес [г]: 1450
Размеры [мм]: 364 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

4

ТРУБНЫЙ ГОНГ ЭТЮД

СИМВОЛ

GRE – 203 230 В~/ 22 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- деревянный корпус с декоративным элементом цвета меди,
- звук генерируется через 4 латунные трубы, издающие звуки разной тональности (семь тонов Бим-Бам короткая, приятная мелодия),
- уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 5
Вес [г]: 4230
Размеры [мм]: 936 x 290 x 80

5

ТРУБНЫЙ ГОНГ ТИК – ТАК МАКС

СИМВОЛ

GRS – 941Т/М 230 В~/ 11 ВА
GRT – 941Т/М 8 В~/ 5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- лицевая часть в виде кварцевых часов в корпусе из дуба (натурального цвета или морилки) или берёзы и диска цветов меди или серебра,
- часы с питанием от батареи R6 1,5 В,
- две латунные трубы, генерирующие звук,
- звук: два тона БИМ-БАМ (звук такой же как у трубного гонга),
- уровень звука: ок. 82 dB (230В~) и ок. 68 dB (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 6
Вес [г]: 2560
Размеры [мм]: 970 x 200 x 82
Цвета: elegance, style, modern

6

ТРУБНЫЙ ГОНГ ТИК – ТАК

СИМВОЛ

GRS – 941Т 230 В~/ 11 ВА
GRT – 941Т 8 В~/ 5 ВА

ОСОБЕННОСТИ

- электромеханический гонг,
- корпус из пластмассы,
- лицевая часть в виде кварцевых часов в корпусе из дуба (натурального цвета или морилки) или берёзы и диска цветов меди или серебра,
- часы с питанием от батарейки R6 1,5 В,
- две латунные трубы, генерирующие звук,
- звук: два тона БИМ-БАМ (звук такой же, как у трубного гонга МИНИ),
- уровень звука: ок. 76 дБ (230 В ~) и ок.72 дБ (8 В ~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 10
Вес [г]: 1600
Размеры [мм]: 430 x 200 x 60
Цвета: elegance, style, modern

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ
(изделия 1, 2, 3)

- А CLASSIC
- Б RUSTICAL
- В POP
- Г CRISTAL
- Д ARCTIC

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ
(изделия 5, 6)

- Е ELEGANCE
- З STYLE
- Ж MODERN



2

НОВИНКА

БЕСПРОВОДНОЙ ВИБРОЗВОНОК ВИБРО С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST-229

ОСОБЕННОСТИ

- идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего вызова или передачи собственного сигнала тревоги,
- в связи с вибросигнализацией, устройство предназначено для плохо слышащих, родителей с маленькими детьми, а также идеально при работе в условиях повышенного уровня шума,
- устройство оснащено четырьмя функциями:
 - а) звуковая сигнализация
 - б) звуковая сигнализация + вибрация
 - в) вибрация
 - г) диод LED
- не требует специального монтажа,
- звонок и кнопка питаются от батареек,
- кнопка с информативной табличкой,
- радиопередача (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: 150 м на открытом пространстве,
- возможность установки индивидуального кода пользователя (выбор одного из 16 кодов),
- количество звонков и взаимодействующих между собой кнопок можно увеличивать по мере необходимости,
- переключатель для использования при разных погодных условиях,
- возможность увеличения радиуса действия при помощи Ретранслятора типа RT-228 (см. стр. 16),
- восемь звуков (например, лай собаки, электронный телефон, бим-бам, а также популярные мелодии) на выбор, возможность определения места нахождения,
- уровень звука: 75 дБ.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК ВИБРО С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 80 (без батареек питания)

Размеры [мм]: 95 x 32 x 60

Цвета: белый

3

НОВИНКА - приятный, на ощупь материал изготовления

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК САТТИНО С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST-230

ОСОБЕННОСТИ

- идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего вызова или передачи собственного сигнала тревоги,
- незаменим дома, в фирме, или для лиц, нуждающихся в уходе,
- не требует специального монтажа,
- звонок и кнопка питаются от батареек,
- возможность подключения блока питания 6В DC (предлагаем блок питания тип 2 WZN 7,5/150, см. стр. 26),
- кнопка с информативной табличкой,
- радиопередача (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: 150 м на открытом пространстве,
- приятный, на ощупь материал изготовления,
- возможность установки индивидуального кода пользователя (выбор одного из 16 кодов),
- количество звонков и взаимодействующих между собой кнопок можно увеличивать по мере необходимости,
- беспроводной переключатель для использования при разных погодных условиях,
- возможность увеличения радиуса действия при помощи Ретранслятора типа RT-228 (см. стр. 16),
- восемь звуков (например, лай собаки, электронный телефон, бим-бам, а также популярные мелодии) на выбор, возможность определения места нахождения,
- регулировка громкости (переключатель «тихо – громко»),
- уровень звука: 80 дБ.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК САТТИНО С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 130 (без батареек питания)

Размеры [мм]: 125 x 120 x 30

Цвета: графит + серебранный

2a

ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВОНКА ВИБРО

СИМВОЛ

ST-229P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 40

Размеры [мм]: 80 x 26 x 32

Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: от 2 батареек 1,5В тип R6

Питание кнопки: батарейка 3 В тип CR2032

Передача: радиосигнал

Частота: 433,92 МГц

Кодирование: 16 каналов

Радиус действия: 150м на открытом пространстве

Степень защиты звонка: IP 20

Степень защиты кнопки: IP 44

Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

СЕРИЯ M

Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

Звонок Вибро + Беспроводной выключатель

ST-229P = ST-229

Сборная упаковка [шт]: 12

ST-229P Сборная упаковка [шт]: 150

3a

ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВОНКА САТТИНО

СИМВОЛ

ST-230P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 40

Размеры [мм]: 80 x 26 x 32

Цвета: серебранный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: от 4 батареек 1,5В тип R6 или источник питания 6ВDC

Питание кнопки: батарейка 3 В тип CR2032

Передача: радиосигнал

Частота: 433,92 МГц

Кодирование: 16 каналов

Радиус действия: 150м на открытом пространстве

Степень защиты звонка: IP 20

Степень защиты кнопки: IP 44

Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

СЕРИЯ M

Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

Звонок Саттино + беспроводной выключатель

ST-230P = ST-230

Сборная упаковка [шт]: 10

ST-230P Сборная упаковка [шт]: 150

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ



2



2a



3



3a



4

РЕТРАНСЛЯТОР ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ЗВОНКОВ СЕРИИ “М”

СИМВОЛ

RT-228

ОСОБЕННОСТИ

- предназначен для работы с беспроводными звонками типа ST-229 и ST-230 (серия „М”),
- увеличение радиуса действия звонков серии „М”,
- устройство принимает сигнал с пульта и пересылает усиленный сигнал к звонку,
- количество ретрансляторов, работающих со звонками, можно увеличивать в меру потребностей так, чтобы охватить радиусом действия объект крупного размера,
- радиопередача (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: 35 м на открытом пространстве,
- для использования при устойчивых погодных условиях,
- оснащён дополнительной сигнализацией с визуальным действием.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 12 Вес [г]: 130 (без батареек питания)
Размеры [мм]: 125 x 120 x 30 Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: от 4 батареек 1,5В тип R6
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Потребляемая мощность: в режиме покоя 0,25мА, макс. 8мА
Кодирование: 16 каналов
Сигнализация: оптическая (диод LED)
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С



Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут взаимодействовать между собой.

5

СМЫК – БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЗВОНКА С ГЕРМЕТИЧНОЙ КНОПКОЙ

СИМВОЛ

BSD – 202H

ОСОБЕННОСТИ

- управление звонком с любым звуком и напряжением питания без необходимости расширения цепи звонка,
- возможность параллельного подключения к имеющейся цепи звонка,
- идеальная помощь для слабослышащих лиц в условиях повышенного шума благодаря возможности параллельного подключения освещения,
- передача: радиосигнал (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: до 200м на открытом пространстве,
- возможность установки индивидуального кода пользователя (16 кодов на выбор),
- кнопка приспособлена для работы в переменных атмосферных условиях (напр. у калитки),
- моностабильный режим работы (выбор времени действия устройства в диапазоне от 0,5с до 11с),
- приёмник питается непосредственно от сети 230 В (напр. из распределительной коробки),
- беспроводная кнопка питается от батареи,
- звонок может работать одновременно с традиционной кнопкой звонка, а также с беспроводными кнопками серии X производства ZAMEL,
- количество кнопок звонка, управляющих одним приёмником можно увеличивать по мере необходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 267
Размеры [мм]: 145 x 36 x 80
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~/ 50 Гц
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Кодирование: 16 каналов
Потребляемая мощность: 1,5 ВА
Ток переключения: 10А
Выход: стык NO
Режим работы: моностабильный с плавной регулировкой времени работы от 0,5с до 11с
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С



Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут взаимодействовать между собой.

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

5a

ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СИМВОЛ

PDH – 991

ОСОБЕННОСТИ

- служит для управления беспреводным звонком БУЛИК и беспреводным пультом управления СМЫК,
- радиус действия: 150м на открытом пространстве,
- для использования при переменных погодных условиях,
- питание от батареи
- имеет увеличенный диапазон действия
- дополнительная звуковая сигнализация

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 106 Размеры [мм]: 62 x 73 x 30 Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип MN21 или 23А
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мвт
Кодирование: 16 каналов
Сигнализаця: звуковая
Степень защиты: IP 44
Температурный диапазон работы: от -20°С до + 35°С



Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

BSD-202 Сборная упаковка [шт]: 22
PDH-991 Сборная упаковка [шт]: 20
BSD-202 + PDH-991 = BSD-202H Сборная упаковка [шт]: 10



6

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК МОЛИК С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST - 66

ОСОБЕННОСТИ

- идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего вызова или передачи сигнала тревоги,
- незаменим дома, в офисе и для лиц, нуждающихся в уходе,
- не требует звонковой сети,
- звонок с питанием от трех батареек R14 1,5 В,
- беспроводной выключатель питается от батареи 12 В, тип MN21 или 23А,
- радиопередача (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: 50 м на открытом пространстве,
- возможность установки индивидуального кода пользователя (выбор из 64 каналов),
- количество звонков и кнопок можно увеличивать по мере необходимости,
- беспроводной выключатель для использования при устойчивых погодных условиях,
- два звука на выбор (возможность распознавания места вызова),
- дополнительная оптическая сигнализация выключателя,
- звук: ДИНГ – ДОНГ или звук колоколов лондонского аббатства Вестминстер,
- уровень звука: ок. 76 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 155 (без батареек питания)
Размер [мм]: 90 x 140 x 36
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: 3 элемента питания 1,5 В тип R14
Питание выключателя: элемент питания 12 В тип MN21 или 23А
Передача: радиопередача
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мВт
Кодирование: 64 канала
Радиус действия на открытом пространстве: 50 м
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

7

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК ФЛЕШ С ЛАМПОЙ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST - 58

ОСОБЕННОСТИ

- идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего вызова,
- благодаря оптической сигнализации (лампа), звонок идеален для людей, имеющих слабый слух или в условиях повышенного шума,
- не требует звонковой сети,
- звонок с питанием от трех батареек 1,5 В, тип R14,
- беспроводной выключатель питается от батареи 12 В, тип MN21 или 23А,
- радиопередача (частота 433,92 МГц),
- радиус действия: 50 м на открытом пространстве,
- возможность установки индивидуального кода пользователя из 16 каналов,
- количество звонков и кнопок можно увеличивать по мере необходимости,
- беспроводной выключатель для использования при устойчивых погодных условиях,
- дополнительная оптическая сигнализация (лампа) в звонке,
- звук: пять звуков на выбор (например звук колоколов лондонского аббатства Вестминстер),
- уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 268 (без батареек питания)
Размер [мм]: 162 x 122 x 64
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: 3 элемента питания 1,5 В тип R14
Питание выключателя: элемент питания 12 В тип MN21 или 23А
Передача: радиопередача
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мВт
Кодирование: 16 канала
Радиус действия на открытом пространстве: 50 м
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

6a

БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СИМВОЛ

ST – 66P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 33
Размер [мм]: 41 x 72 x 19
Цвета: белый

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

Звонок МОЛИК+ беспроводной выключатель ST-66P = ST-66
Сборная упаковка [шт]: 12
ST-66P Сборная упаковка [шт]: 5

7a

БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 46
Размер [мм]: 83 x 43 x 25
Цвета: белый

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

ST-58 Сборная упаковка [шт]: 5



1

ЗВОНОК РЕКОРДЕР

СИМВОЛ

DNU – 210 запуск при подаче напряжения
(8 – 230) В~ / 0,02 ВА (8 В~)
1,15 ВА (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

- звонок воспроизводит выбранную и самостоятельно записанную пользователем любую мелодию (например, последний музыкальный хит), звук (например, мычание коровы, смех) или приветствие (например, „Привет! Молодец, что пришел. Сейчас открою“),
- возможность записи новой мелодии без ограничения времени и потери качества записи,
- максимальное время воспроизведения – 47 секунд, разделение на 1, 2 или 3 фрагмента,
- запись звука с помощью встроенного микрофона или входа AUDIO,
- заводская нестираемая запись продолжительностью около 13 секунд,
- звонок электронный,
- корпус из пластмассы,
- звуковая плата,
- питание: четыре батареи типа R6 1,5 В, запуск при подаче напряжения (8-230) В~ на контакты звонка,
- плавное регулирование силы звука,
- уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 290
Размер [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный металл

2

ЭЛЕКТРОННАЯ ХОСТЕСС

СИМВОЛ

DNU – 215

ОСОБЕННОСТИ

- устройство со встроенным пассивным датчиком движения типа PIR,
- при регистрации движения в поле наблюдения датчика устройство воспроизводит записанную владельцем фразу или мелодию,
- идеально подходит для рекламирования фирмы или рекламы изделий на выставках, в торговых точках, во время рекламных акций (например, „Приглашаем посетить наш стенд...“),
- используется для приветствий посетителей в фирме, магазине (например: „Вас приветствует фирма Замэль“)
- возможность записи нового сообщения без ограничений времени и потери качества записи,
- запись звука с помощью встроенного микрофона или входа AUDIO,
- максимальное время записи – 60 секунд, разделение на 1,2,3 или 4 фрагмента,
- крепится на стене или устанавливается отдельно,
- дальность действия: 5 м, угол обзора около 50°,
- возможность установки периодичности повторного воспроизведения (от 0 до 30 секунд),
- устройство снабжено выключателем (включить/выключить),
- корпус из пластмассы,
- питание: четыре батареи типа R6 1,5 В,
- срабатывание: при появлении человека в зоне действия датчика,
- плавная регулировка громкости,
- уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 290
Размер [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный металл

1



2

