




turn to the experts™ 

Побутові кондиціонери



INVERTER

Crystal

42QHC***DS

/38QHC***DS



- Сучасний стильний дизайн;
- Потужність охолодження 2,7 – 6,4 кВт;
- Охолодження та обігрів від -15 °С
- Надійний компресор з інверторним керуванням;
- Низький рівень шуму: від 21 дБ(А) в режимі «Сон».
- Спеціальні режими: «Економічний» для зниження витрат електроенергії та
- «Максимальна потужність» для швидкого досягнення комфортної температури.
- Компактний і легкий внутрішній блок;
- Виробництво: **Китай**



turn to the experts™



Серія QHC



Потужність	Ш/мм	Г/мм	В/мм
------------	------	------	------

9K	730	192	291
----	-----	-----	-----

12K	812	192	300
-----	-----	-----	-----

18K	973	218	319
-----	-----	-----	-----

24K	1082	225	338
-----	------	-----	-----

Потужність	Ш/мм	Г/мм	В/мм
------------	------	------	------

9K	770	300	555
----	-----	-----	-----

12K	770	300	555
-----	-----	-----	-----

18K	800	333	554
-----	-----	-----	-----

24K	845	363	702
-----	-----	-----	-----

42QHC009D8SA, 42QHC012D8SA

42QHC018D8SA, 42QHC024D8SA

38QHC009DSA, 38QHC012DSA

38QHC018DSA, 38QHC024DSA



turn to the experts™

Серія QHC



Потужність	Охолодження (кВт)	Обігрів (кВт)	Напруга	Холодоагент	Тип компресора/ Бренд
9K	2.70	3.00	220-240В, 50Гц, 1Ф.	32	роторний/ GMCC
12K	3.52	3.80	220-240В, 50Гц, 1Ф.	32	роторний/ GMCC
18K	5.28	5.50	220-240В, 50Гц, 1Ф.	32	роторний/ GMCC
24K	7.04	7.50	220-240В, 50Гц, 1Ф.	32	роторний/ GMCC



фільтр високої щільності



2 напрямлення потоку повітря



Auto Swing



турбо-режим



2 варіанти виведення дренажу



Anti Cold Air



пам'ять положення жалюзі



самодіагностика та авто захист



аварійний стан



виявлення витoku холодоагента



авто розморозка



таймер



ручне керування



безшумна робота