

1. Призначення

Коробка установочна **e.db.pro.103.d65 гіпсокартон (упаковка 50 шт.)** (далі коробка або виріб) призначена для установки у стінах з гіпсокартону. Для фіксації у стіні коробка обладнана спеціальними лапками. Виготовлена з самозагасаючого матеріалу. Коробки не вимагають додаткових перехідників для з'єднання між собою.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Діаметр, мм	65
Висота, мм	45
Ступінь захисту	IP30
Колір	жовтий
Кількість в упаковці, шт.	50

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрацій.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- коробка установочна **e.db.pro.103.d65 гіпсокартон (упаковка 50 шт.)** – 1 упаковка;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Монтаж та вимоги безпеки

Монтаж виробу повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III-ї), що пройшов відповідний інструктаж. При монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог «Правил охорони праці під час експлуатації електротехнічного обладнання».

Забороняється експлуатація виробу, що має механічне пошкодження!

Порядок монтажу:

- за допомогою спеціального інструменту прорізати у стіні отвір для установки коробки;
- за потреби з'єднати коробки між собою (попередньо видаливши перегородки у з'єднувачі);
- встановити коробку в отвір стіни;
- за допомогою викрутки затиснути лапки для фіксації коробки.

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробів дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

6. Утилізація

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі до організації, що займається переробкою вторсировини.

7. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 10 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.