



TX510



Датчик присутності KNX з шинним з'єднувачем, 2-канальний

Функції

- Функції перемикання, функції регулювання, функції управління жалюзі, функції передачі значення, функції примусового керування, функції сцени, функції нагріву та функції таймера, 2-канальний режим

Зв'язок

Шина LON	ні
Шина Powernet	ні
Шина по радіо частоті	ні

Напруга

Робоча напруга шини

Електричний струм

Струм споживання через шину (передача інформації)	~ 12 mA
Споживання струму в шині (в режимі очікування)	~ 12 mA

Вимірювання

Метод визнання	присутність
----------------	-------------

Виявлення

Максимальна фронтальна ширина досяжності	7 m
Максимальна бокова ширина досяжності	6 m
Кут вертикального охоплення	55 °
Кут виявлення	360 °
Діаметр зони виявлення	7 m

Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Колір	білий
Матеріал	PC-ABS

Розміри

	110 x 44 mm
Рекомендована висота монтажу	

Керування освітленням

Яскравість, діапазон виміру	
-----------------------------	--

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
- для монтажу на стелі	

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	system , easy
Затримка увімкнення	30 s
HVAC (клімат) - канал регулювання	~ 30 s ... 60 mn
Час затримки, що регулюється	

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість каналів	1
Затримка на вмикання HVAC-каналу	15 mn
Кут горизонтального охоплення	360 °

Безпека

Безгалогену	ні
-------------	----

Умови використання

Робоча температура	
Температура зберігання / транспортування	