

KGSV 72 Хаст SYM (612216000) Торцювальна пила

Картонна коробка; з функцією протягання і системою симетрично регульованих упорів

№ для замовлення 612216000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430296467



Альтернативне зображення



- Унікальна, запатентована комбінація панельної пилки з функцією протягання та прецизійної рейкової пилки із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової голівки, що нахилиє в обидві сторони
- Дволінійний лазер для точної розмітки лінії розпилювання ліворуч і праворуч від пилкового полотна
- регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику
- З пиляльним диском »multi cut« (плоский / трапецієподібний зуб) для високої якості розпилювання та тривалого строку експлуатації, наприклад, при роботі з ламінатом та алюмінієвими профілями
- Компактна машина з малою вагою та ергономічними ручками для перенесення, ідеальна для мобільного використання
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батареї не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані

Характеристики

Габарити	660 x 540 x 415 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 215 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	72 / 42 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 72 mm
Розмір пропилу 45°/45°	215 x 42 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	50 / 50 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 mm
Номинальна споживана потужність S1 100%	1500 W
Номинальна споживана потужність S6 20%	1800 W
Кількість обертів холостого ходу	2200 - 6300 /min
Швидкість різання	25 - 70 m/s
Вага	18.3 kg
Довжина кабелю	3 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	84 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	97 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців)
2 інтегровані розширення столу
Малка-кутомір
Затискач для матеріалу
Інструмент для заміни пиляльного диска
Намотування кабелю