



### Основные характеристики

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Серия                | New Unica         |
| Область применения   | Монтаж            |
| Тип продукта         | Монтажная коробка |
| Название             | Unica Studio      |
| Комплектация изделия | Без рамки         |
| Количество модулей   | 3 x 2 модуля      |
| Количество постов    | 3-постовая        |
| Режим фиксации       | Винты             |
| Цветовой оттенок     | Белый (RAL 9003)  |

### Дополнительные характеристики

|                |   |
|----------------|---|
| Тип монтажа    | Открытый                                    |
| Кабельный ввод | 6 ловушки конденсата                        |
| Материал       | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): коробка |
| Стандарты      | IEC 60884-1<br>IEC 60669-1                  |
| Глубина        | 40 мм                                       |
| Ширина         | 225 мм                                      |
| Высота         | 83 мм                                       |
| Вес            | 0,117 кг                                    |

### Условия эксплуатации

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IK                    | IK04  |
| Характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Бензин<br>Масло<br>Стойкий к УФ<br>Спирт<br>Аммиак<br>Жидкое мыло<br>Белизна<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Не содержащий галогенов   |

### Экологичность предложения

---

|   |  |
|---|--|
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                       |
| Директива ЕС RoHS   | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS |

---

### Гарантия на оборудование

---

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|

---