



EDB-4-200A S



EDB-4-250A S





EDB-4-400A S

Технічні характеристики:

Ступінь захисту	IP00
Матеріал	корпус - поліамід, захисна кришка - полікарбонат, гвинти - оцинкована сталь, шини - електротехнічна мідь
Динамічна стійкість до струмів короткого замикання I _{rk}	20 kA
Номинальний струм I _n	200A, 250A, 400A
Номинальна напруга ізоляції струм U _i	500V
Відповідність стандартам	EN 60947-1

Розподільні блоки EDB-4-S (4-полюсні)

Тип	Код	Опис	Розмір шини (мм) (В x Ш)	I _n (A)	Розміри (мм) (В x Ш x Г)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
EDB-4-200A S	1102311	4р, 3L+PE/N	10 x M6 + 1 x M8	4 x 15	122 x 273 x 170	1,00	1/10
EDB-4-250A S	1102312		10 x M6 + 1 x M8	5 x 20		1,30	
EDB-4-400A S	1102313		9 x M6 + 1 x M10	6 x 25		1,74	

**Клеми ESC-QBLOK**

ESC-QBLOK7001



ESC-QBLOK7002



ESC-QBLOK1201



ESC-QBLOK1202

Застосування - клеми застосовуються для розподілу нейтральних та заземлюючих кіл у шафах низької напруги. Виготовлені з поліаміду, що не підтримує горіння 6.6 (UL94V-0). Доступні версії з 7 та 12 отворами. Установка на профілі PR/3 та TH 35 згідно IEC 60715. Доступні в синьому та зеленому кольорах.

Технічні характеристики:

Ступінь захисту	IP20
Номинальний струм I _n	63A
Номинальна напруга U _n	500V
Переріз провідників	1,5 - 10 мм ² (багатожильний провідник) 1,5 - 16 мм ² (одножильний провідник)
Відповідність стандартам	EN 60715

Клеми PE/N на шину TH 35

Тип	Код	Колір	Опис	I _n (A)	Пакування (шт.)
ESC-QBLOK7001	3903204	■	Клеми N, 7 x 10/16 мм ²	63	10
ESC-QBLOK7002	3903205	■	Клеми PE, 7 x 10/16 мм ²		
ESC-QBLOK1201	3903206	■	Клеми N, 12 x 10/16 мм ²		
ESC-QBLOK1202	3903207	■	Клеми PE, 12 x 10/16 мм ²		

Аксесуари

ELZ-Y



ELZ-B



TH35x7,5/L



TH35x7,5/A

Клеми PE/N на шину TH 35

Тип	Код	Колір	Опис	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ELZ-Y	1101272	■	Клеми PE (12 x ø 5,5 mm)	0,048	1/10
ELZ-B	1101273	■	Клеми N (12 x ø 5,5 mm)	0,048	1/10

Шина монтажна TH 35 (оцинкована сталь)

Тип	Код	Довжина (м)	Вага (кг)	Пакування (шт.)	Призначення
TH35x7,5/L-1m	2911022	1	0,312	10/50	Для встановлення модульного обладнання
TH35x7,5/L-2m	2911023	2	0,624	10/30	
TH35x7,5/A-1m	2911024	1	0,312	10/50	
TH35x7,5/A-2m	2911025	2	0,624	10/30	
TH35x15-2m	2911048	2	1,280	6	
TH15x5,5	2911010	0,40	0,140	50	

Примітка: тип L - стандартне гальванічне покриття (матове); тип A - гальванічне покриття (блискуче) вищої якості