

100% безопасность

Конвекторы APPLIMO спроектированы для профессиональной системы отопления, поэтому они эксплуатируются как при наличии людей, так и при их отсутствии, сохраняя при этом заданную температуру и пожаробезопасность (подтверждено сертификатом).

Конструкция прибора не позволяет посторонним предметам, которые могут воспламениться, попасть на нагревательный элемент. В случае перегрева срабатывает датчик перегрева, отключающий подачу электричества.

Надежная автоматика в конвекторах APPLIMO выдерживает перепады напряжения от 150 до 240 вольт. В случае выключения электроэнергии, и последующего включения обогреватель продолжит работу в заданном режиме.

Безопасны для детей

Конвекторы APPLIMO не имеют острых углов, о которые может пораниться ребенок. Ожечься о конвектор APPLIMO также невозможно, температура корпуса не превышает 60°C. Доступ внутрь прибора для ребенка закрыт.

Эксплуатация во влажных помещениях

Конвекторы APPLIMO выполнены во влагозащищенном исполнении IP 24, не боятся брызг воды и могут эксплуатироваться даже во влажных помещениях.

II класс электрозащиты

Конвектор не требует специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Не сжигает кислород и не сушит воздух

Благодаря высокому КПД нагревательного элемента Schwarz CV® и высокоточному термостату, конвекторы APPLIMO **на 25 – 30 % экономичнее традиционных обогревателей и других конвекторов.**

Универсальный монтаж

Конвекторы APPLIMO легко и быстро монтируются на стене или устанавливаются на специальные ножки с колесиками. Один и тот же прибор можно использовать на даче, повесив на стену, а приезжая в город устанавливать его на ножки.

Надежность и долговечность

Конвекторы APPLIMO используют самые современные и надежные технологии и комплектующие. Конвекторы APPLIMO **имеют самую большую гарантию в Украине — 6 лет.**

дилер:



APPLIMO

Идеально правильная конвекция

Конвекторы APPLIMO обеспечивают высокую эффективность конвекции без применения дополнительных устройств.

Прорези для выхода теплого воздуха сделаны на лицевой панели конвектора – нагретый воздух горизонтальным потоком поступает непосредственно в помещение. При этом горизонтальный поток воздуха настолько силен, что создается впечатление, будто в корпус конвектора встроены вентиляторы.

Вся конструкция конвектора APPLIMO направлена на равномерное распределение тепла в обогреваемом помещении с максимальным комфортом.



Уникальный нагревательный элемент Schwarz CV®

Schwarz CV® — уникальный нагревательный элемент, разработанный и запатентованный компанией APPLIMO. Аналогов этой технологии не существует.

Schwarz CV® выполнен из специального сплава — силумина (алюминий с кремнием) и имеет моноблочную конструкцию. Моноблочное исполнение полностью исключает тепловые потери, и КПД нагревательного элемента достигает 99%.

Моноблочная конструкция Schwarz CV® гарантирует полное отсутствие шума при нагреве и остывании нагревательного элемента.

Специальное «ракушечное» покрытие увеличивает площадь теплопередачи и позволяет эффективно нагревать воздух, не нарушая при этом естественной влажности воздуха и не сжигая кислород.

Благодаря отсутствию промежуточных элементов скорость выхода нагревательного элемента составляет всего 75 секунд.

Ресурс непрерывной работы Schwarz CV® составляет не менее 25 лет.

Уникальный силуминовый нагревательный элемент Schwarz CV®



Специальное миметическое покрытие «Хамелеон»

Специальное миметическое покрытие «Хамелеон» позволяет прибору принимать преобладающий в помещении цвет. Высокое качество технологии идеально дополняет элегантно сдержанная форма.

Точный термостат

Встроенный электронный или механический термостат обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью до 1°C.



EURO PLUS



Электрические обогреватели конвекционного типа **с электронным термостатом.**

Режимы:

«программирование»

«комфортный»

«антизамерзание»

«экономичный»

«остановка»

Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Площадь обогрева, м²	
			Основной обогрев	Дополнит. обогрев
500	340x430	3,9	5	8
750	340x430	3,9	7	11
1000	420x430	4,6	10	15
1250	500x430	5,3	12	18
1500	580x430	6	15	20
1750	660x430	6,7	18	22
2000	740x430	7,4	20	25



SOLO

Электрический обогреватель конвекционного типа **с механическим термостатом.**

Режимы:

«комфортный»

«остановка»

Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Площадь обогрева, м²	
			Основной обогрев	Дополнит. обогрев
500	340x430	3,9	5	8
750	340x430	3,9	7	11
1000	420x430	4,6	10	15
1250	500x430	5,3	12	18
1500	580x430	6	15	20
1750	660x430	6,7	18	22
2000	720x430	7,4	20	25
2500	900x430	8,8	25	30