

Спиральна обв'язка e.spiral.stand.
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Спиральна обв'язка e.spiral.stand. (далі обв'язка або виріб) призначена для бандажування декількох дротів у жгут. Спираль виготовлена з поліетилену високого тиску з додаванням компонентів, що перешкоджають горінню.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення								
	e.spiral.stand.								
	3	3.black	6	6.black	8	8.black	10	10.black	12
Діаметр кабелю, мм	1,5-10		4-50		6-60		8-60		9-65
Колір	прозорий	чорний	прозорий	чорний	прозорий	чорний	прозорий	чорний	прозорий
Довжина, м	10								
Діапазон робочих температур, °C	-5...+80								
Максимальна відносна вологість	90 % при 40 °C								

Продовження Табл. 1

Найменування параметру	Значення								
	e.spiral.stand.								
	12.black	15	15.black	19	19.black	24	24.black	30	30.black
Діаметр кабелю, мм	9-65	15-70		15-100		20-130		26-150	
Колір	чорний	прозорий	чорний	прозорий	чорний	прозорий	чорний	прозорий	чорний
Довжина, м	10								
Діапазон робочих температур, °C	-5...+80								
Максимальна відносна вологість	90 % при 40 °C								

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- спиральна обв'язка e.spiral.stand. – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм




Рис. 1
e.spiral.stand.3
e.spiral.stand.3.black




Рис. 2
e.spiral.stand.6
e.spiral.stand.6.black




Рис. 3
e.spiral.stand.8
e.spiral.stand.8.black




Рис. 4
e.spiral.stand.10
e.spiral.stand.10.black




Рис. 5
e.spiral.stand.12
e.spiral.stand.12.black




Рис. 6
e.spiral.stand.15
e.spiral.stand.15.black




Рис. 7
e.spiral.stand.19
e.spiral.stand.19.black




Рис. 8
e.spiral.stand.24
e.spiral.stand.24.black




Рис. 9
e.spiral.stand.30
e.spiral.stand.30.black

5. Вимоги безпеки

Забороняється проводити обв'язку спіраллю джгута з проводами, що знаходяться під напругою.
Зафіксувати спіраль на одному кінці джгута та обернути її навколо джгута.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -45 до +40 °C та з відотною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Утилізація обв'язки виконується шляхом її передачі до організації, що займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.