



SPN900R

Trójbiegunowy ogranicznik przepięć, budowa warystorowa. Konstrukcja modułowa, złożona z podstawy i modułów wymiennych. Przeznaczony do sieci TN-C 230/400 V AC. Typ 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11. Skoordynowany energetycznie z SPD typu 3. Optyczny wskaźnik uszkodzenia. Zdalny styk sygnalizacji uszkodzenia. Wymiana uszkodzonych modułów nie wymaga stosowania narzędzi. Instalacja na szynie DIN 35mm. Obudowa o szerokości 3 modułów.

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Sygnalizacja awarii
-----------------------	---------------------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy (In)	25 kA
Typ napięcia zasilającego	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230/400 V

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	275 V
Stopień ochrony Up L-N IEC61643-1	1,5 kV
Napięciowy poziom ochrony Up	1,5 kV

Prąd

Największy prąd wyładowczy (Imax) lub Prąd udarowy 50 kA (Iimp)	
Bezpiecznik	160 A

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C
--------------	------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	4 Nm
Rodzaj montażu	szyna TS

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-1	T1+T2
---------------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C